



TECHNISCHES DATENBLATT

RECA arecal Drahtseilspray

Artikelnummer: 0896 219 500

VPE: 1/6

Inhalt: 500 ml

Anwendungsgebiete:

Schmiert und konserviert Drahtseile an Winden, Förder- und Liftanlagen sowie Trage- und Anschlagseile

Eigenschaften:

- Wirkt geräuschkämmend
- Vermeidet ruckartiges Anlaufen
- Schützt vor Korrosion und Verschleiß
- Keine Versprödung bei Kälte
- Zähelastisch und wasserfest
- Nahezu abtrocknender Schmierfilm - nicht staubbindend

Anwendung:

Zu besprühende Teile gründlich Vorreinigen (z.B. mit arecal Clean und/oder arecal Novaclean) Dose kräftig schütteln bis zum hörbaren Anschlag der Mischkugeln und Teile aus ca. 25 cm Entfernung aufsprühen.

Technische Daten

Technische Merkmale	Sollwerte
Temperaturbereich	ca. 100°C
Druckbeständigkeit	VKA-Wert (nach DIN 51350) ca. 2600 N
Basis	Bitumenhaltiger Schmierstoff auf Lösungsmittelbasis
Wirkstoff-Dichte	0,96 kg/Ltr

Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten



Sicherheitstext:

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben, siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt auf www.reca.co.at.

Rechtshinweise:

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes.

Stand: 2019_07_31