



Pumpen, Schläuche und Armaturen

Pumpen, Schläuche und Armaturen

Tauchpumpen

S. 15.1



Bauschlauch

S. 15.3



Strahlrohr

S. 15.4



Kupplungen

S. 15.4



Saugkorb, Verteiler und Schlüssel

S. 15.5



Wasserschlauch und Geka-Armaturen

S. 15.6



Gardena-Armaturen und Zubehör

S. 15.9



PE-Wasserleitung

S. 15.12



Pressluftschlauch

S. 15.12



Pressluftkupplungen

S. 15.13



Flachsaugerpumpe

FSP 400W Flachsaugerpumpe

Die FSP 400W fängt schon bei einem Wasserstand von 2mm an zu fördern und saugt bis zu einem Restwasserstand von 1mm ab.

- Perfekt für den Einsatz in Pools, Garagen, auf Fundamenten, Flachdächern oder Kellern
- Restwasserstand 1mm
- Doppelte mechanische Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid
- Thermischer Motorschutz kombiniert mit einem Motorschutzstecker
- Maximale Sicherheit gegen Motorschäden
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C
- Maximale Korngröße 5mm

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg
4700 602 051	12	120	0,37	230	11



Schmutzwassertauchpumpe

SPT 400R/W Schmutzwassertauchpumpe mit Rührwerk

Robuste, verschleißfeste und leichte Entwässerungspumpe mit Rührkopf zum Pumpen von sandhaltigem Regen-, Grund- oder Schmutzwasser.

- Ideal für Baustellenentwässerung
- Sicherer Dauerbetrieb bis 40°C
- Bis zu 3% Feststoffanteil
- Offenes Laufrad mit vorgeschaltetem Rührkopf
- Rührkopf wirbelt Feststoffe auf
- Bis 90mm Restwasserstand
- 3-faches Dichtungssystem
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C
- Maximale Korngröße 7mm

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg
4700 602 052	12	233	0,4	230	12



Schmutzwassertauchpumpe

SPT 400R/WS Schmutzwassertauchpumpe mit Rührwerk und Schwimmer

Robuste, verschleißfeste und leichte Entwässerungspumpe mit Rührkopf zum Pumpen von sandhaltigem Regen-, Grund- oder Schmutzwasser.

- Ideal für Baustellenentwässerung
- Sicherer Dauerbetrieb bis 40°C
- Bis zu 3% Feststoffanteil
- Offenes Laufrad mit vorgeschaltetem Rührkopf
- Rührkopf wirbelt Feststoffe auf
- Bis 90mm Restwasserstand
- 3-faches Dichtungssystem
- Mit Schwimmer
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C
- Maximale Korngröße 7mm

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg
4700 602 053	12	233	0,4	230	12



Schmutzwassertauchpumpe



SAV 370 W Schmutzwassertauchpumpe

Die Tauchpumpe SAV 370 W wird zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie leichten Schlämmen im Bau- und Industriebereich eingesetzt.

Durch den großen freien Durchgang von bis zu 35mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit Feststoff- und Faseranteilen.

- Motortyp: Trockenläufer
- Schutzart: IP 68
- Tauchtiefe: Max. 10m
- Thermoschutz: Auto Cut
- Lager: gekapselte, wartungsfreie Kugellager
- Freier Durchgang: bis zu 35mm
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg
4700 602 054	9	270	0,37	230	15

Schmutzwassertauchpumpe



SAV 370 WS Schmutzwassertauchpumpe mit Schwimmer

Die Tauchpumpe SAV 370 W wird zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie leichten Schlämmen im Bau- und Industriebereich eingesetzt.

Durch den großen freien Durchgang von bis zu 35mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit Feststoff- und Faseranteilen.

- Motortyp: Trockenläufer
- Schutzart: IP 68
- Tauchtiefe: Max. 10m
- Thermoschutz: Auto Cut
- Lager: gekapselte, wartungsfreie Kugellager
- Freier Durchgang: bis zu 35mm
- Mit Schwimmer
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg
4700 602 055	9	270	0,37	230	15,5

Schlammtauchpumpe



SVX 750 W Schlammtauchpumpe

Die SVX 750 W ist eine leistungsstarke Schlamm-Tauchpumpe für Medien bis zu einer Korngröße von 38mm.

Perfekt für den Einsatz in der Bauindustrie, der Feuerwehr und der Kommune.

- Korngröße: bis 38mm
- Fördermenge: 430 l/min
- Förderhöhe: bis 11,6m
- Pumpengehäuse aus stoßfestem Polyurethan
- Druckanschluss: R 2" bzw. Storz C

Artikelnummer	max. Förderhöhe m	Förderleistung l/min	Nennleistung kW	Spannung V	Gewicht kg
4700 602 056	11,6	480	0,75	230	15

Bauschlauch

Standardausführung

Für Standardanwendungen, komplett mit langen, wiederverwendbaren Storzkupplungen, innen gummiert, verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit.

Decke: Polyestergeram, hell, mit Kennstreifen

Seele: NR/SBR Gummi schwarz, glatt

Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Artikelnummer	Ausführung	Ø mm	Länge m	Betriebsdruck bar
4700 502 005	D	25	20	10/30
4700 502 015	C	50	20	10/30
4700 502 016	B	75	20	10/30
4700 502 017	A	100	20	10/30
4700 502 018	F	150	20	6/18
4700 502 025	C	50	20	13/40
4700 502 026	B	75	20	13/40
4700 502 027	A	102	20	13/40



Bauschlauch

Industrie Ausführung

Hohe Abriebfestigkeit durch Längsrippen in der Außengummierung, resistent gegenüber vielen Lösungsmitteln, Ölen und Treibstoffen sowie Laugen und Säuren mittlerer Konzentration, komplett mit langen, wiederverwendbaren Storz Kupplungen.

Decke: NBR/PVC, schwarz längsgerippt

Seele: NR/SBR Gummi schwarz, glatt

Druckträger: hochfestes Polyester, rundgewebt

Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C

Artikelnummer	Ausführung	Ø mm	Länge m	Betriebsdruck bar
4700 502 019	C	50	20	15/45
4700 502 020	B	75	20	15/45



Schlauchbrücke

aus schwarzem Gummi

- Material: Gummi
- Farbe: schwarz
- Mit ineinandergreifenden Verbindungsteilen, die auch als Tragegriffe dienen
- Anpassungsfähig an Bodenebenheiten
- Mit gelben Sichtstreifen zur besseren Wahrnehmung

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	für Ø mm	Gewicht kg
4700 502 021	850	90	300	90	14



Strahlrohr

Mehrzweck-Strahlrohr mit Schnellschluss-Schalthebel

Mehrzweck-Strahlrohr mit Schnellschluss-Schalthebel

Artikelnummer	Bezeichnung
4700 510 180	D-25
4700 510 181	C-52



Kupplungen

Übergangsstücke
System Storz und Geka



Artikelnummer	Bezeichnung
4700 510 165	D / C
4700 510 166	C / B
4700 510 167	B / A
4700 510 168	A / F
4700 510 169	C / GEKA

Kupplungen

Saugkupplung mit Tülle
Aluminium geschmiedete Industrierausführung



Artikelnummer	Bezeichnung	Ø Zoll
4700 510 100	D-25	1
4700 510 105	C-52	2
4700 510 106	B-75	3

Kupplungen

Festkupplung mit Außengewinde
Aluminium geschmiedete Industrierausführung



Artikelnummer	Bezeichnung	Ø Zoll
4700 510 144	C-52	G 2
4700 510 146	B-75	G 2
4700 510 147	B-75	G 2 1/2
4700 510 148	B-75	G 3
4700 510 149	A-110	G 4

Kupplungen

Festkupplung mit Innengewinde
Aluminium, geschmiedete Industrierausführung



Artikelnummer	Bezeichnung	Ø Zoll
4700 510 125	D-25	G 1
4700 510 126	C-52	G 1
4700 510 129	C-52	G 2
4700 510 132	B-75	G 2 1/2
4700 510 133	B-75	G 3
4700 510 134	A-110	G 4

Kupplungen

Blindkupplung mit Kette

Aluminium geschmiedete Industrieausführung

Artikelnummer	Bezeichnung
4700 510 155	D-25
4700 510 156	C-52
4700 510 157	B-75
4700 510 158	A-110



Kupplungen

Saugdichtung NBR schwarz

Artikelnummer	Bezeichnung
4700 510 170	D-25
4700 510 171	C-52
4700 510 172	B-75
4700 510 173	A-110



Saugkorb

mit Rückschlagventil

Artikelnummer	Bezeichnung
4700 510 185	C-52
4700 510 186	B-75
4700 510 187	A-110



Verteiler

Artikelnummer	Bezeichnung	Eingang	Ausgang
4700 510 190	C/CC	1x C	2x C
4700 510 191	B/CC	1x B	2x C



Hydrantenschlüssel

Artikelnummer	Ausführung
4700 510 197	Überflurhydrantenschlüssel
4700 510 198	Unterflurhydrantenschlüssel



Kupplungsschlüssel

für Storz Kupplungen



Artikelnummer	Bezeichnung
4700 510 195	A / B / C

Wasserschlauch



- Wasserschlauch aus PVC, Druckträger aus Polyestergarn (Trikotgewebe)
- Farbe: gelb
- Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
- Betriebsdruck: 10 bar, bei +20°C
- Qualitativ hochwertiger Wasserschlauch, flexibel, knickfest und druckunempfindlich
- UV-beständig, keine Algenbildung, cadmiumfrei

Artikelnummer	Ø Zoll	Stärke mm	Länge m	Ø mm
2695 891 199	1/2	2,2	25	13
2695 891 125	1/2	2,2	50	13
2695 891 198	3/4	2,5	25	19
2695 891 190	3/4	2,5	50	19
2695 891 194	1	3,0	25	25

Schlaucharmaturen

Spritzdüse mit Schnellkupplungs-Anschluss

- System GEKA
- Aus Messing CW617N



Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 205	1/2
2695 891 206	3/4
2695 891 207	1

Schlaucharmaturen

Spritzdüse mit Tülle

- System GEKA
- Aus Messing CW617N



Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 203	1/2
2695 891 208	3/4
2695 891 204	1

Schlaucharmaturen

Schlauchstücke schraubbar, zweiteilig

- System GEKA Zplus
- Aus Messing CW617N
- Spannring aus PP Kunststoff

Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 124	G 1/2
2695 891 120	G 3/4



Schlaucharmaturen

Schlauchstücke mit Tülle

- System GEKA
- Aus Messing CW617N

Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 126	1/2
2695 891 191	3/4
2695 891 121	1
2695 891 122	1 1/4
2695 891 123	1 1/2



Schlaucharmaturen

Gewindestücke mit Außengewinde

- System GEKA
- Aus Messing CW617N

Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 133	G 1/2
2695 891 134	G 3/4
2695 891 135	G 1
2695 891 136	G 1 1/4
2695 891 137	G 1 1/2



Schlaucharmaturen

Gewindestücke mit Innengewinde

- System GEKA
- Aus Messing CW617N

Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 128	G 1/2
2695 891 129	G 3/4
2695 891 130	G 1
2695 891 131	G 1 1/4
2695 891 132	G 1 1/2



Schlaucharmaturen



Y-Verteilerstücke mit Klauenkupplungen

- System GEKA
- Aus Messing CW617N

Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 200	1/2

Dichtung GEKA



Ersatz-Hochleistungs-Formdichtring aus Gummi

Artikelnummer	Bezeichnung
2695 891 202	Hochleistungs-Formdichtring NBR

Schlauchverbinder



Artikelnummer	Ø Zoll
2695 891 127	1/2
2695 891 192	3/4

Kugel-Auslaufventil



Messing vernickelt mit Außengewinde

Artikelnummer	Ø Zoll	Betriebsdruck bar
4700 517 002	G 1/2	10
4700 517 003	G 3/4	10
4700 517 004	G 1	10

Kugelhahn

Kugelhahn Messing mit Innengewinde

- PN25
- Voller Durchgang
- Messing vernickelt
- 2 x IG ISO 228
- Kugel: Messing verchromt
- Kugeldichtung: PTFE
- Hebel: verzinkter Stahl mit PVC-Überzug
- Temperaturbereich: -20°C bis + 120°C
- Für Industrie, Bau, Werkstätten und Haushalt



Artikelnummer	Abmessung Zoll	Gewicht kg
4700 517 017	2	1,400
4700 517 012	1/2	0,180
4700 517 016	1 1/2	0,900
4700 517 015	1 1/4	0,600

Spritzstücke

Original Gardena System

Artikelnummer	Ausführung	Typ
2695 891 231	Classic Spritze	8114
2695 891 236	Classic Reinigungsspritze	18301-20

 GARDENA



Großflächenregner

Original Gardena System

Kreis und Viereckregner

Artikelnummer	Ausführung	Beregnete Fläche m ²	Reichweite Ø m	Typ
2695 891 234	Hochregner	75 - 490	10 - 25	8138
2695 891 233	Kreisregner	75 - 490	10 - 25	8135
2695 891 235	Rechteckregner	28 - 350	7 - 21	1975



 GARDENA



Hahnstück

Original Gardena System

Anschluss an den Wasserhahn

Artikelnummer	Ø Zoll	Typ
2695 891 222	G 1/2	900
2695 891 223	G 3/4	901
2695 891 224	G 1	902



 GARDENA





Schlauchstück

Original Gardena System



Artikelnummer	Ø Zoll	Typ
2695 891 227	G 1/2	18215
2695 891 228	G 3/4	18216



Wasserstop

Original Gardena System



Artikelnummer	Ø Zoll	Typ
2695 891 229	G 1/2	913
2695 891 230	G 3/4	914



Kupplung

Original Gardena System



Artikelnummer	Ausführung	Typ
2695 891 225	für 1/2" und 3/4"	931



Y-Stück

Original Gardena System



Artikelnummer	Ausführung	Typ
2695 891 226	für 1/2" und 3/4"	934

Schlauchreparator

Original Gardena System
ohne Werkzeug



Artikelnummer	Ø Zoll	Typ
2695 891 220	G 1/2	932
2695 891 221	G 3/4	933



PE Wasserleitungsdruckrohr

PE 80 Zugelassen nach EN 12201-1

- Trinkwasser geeignet
- Schwarz mit blauen Streifen
- Nenndruck 10 bar

Artikelnummer	Ø Zoll	Nennweite mm	Länge m
4700 503 202	1	32	100



PE Verschraubung

Kunststoff-Klemmverbinder Bogen 90°

- Schwarz mit blauen Streifen
- Winkel 90°
- Beidseitig zum Klemmen

Artikelnummer	Ø Zoll	Nennweite mm
4700 512 222	1	32 / 32



PE Verschraubung

Kunststoff-Klemmverbinder gerade

- Kupplung
- Beidseitig zum Klemmen

Artikelnummer	Ø Zoll	Nennweite mm
4700 512 252	1	32 / 32



gebo



PE Verschraubung

Kunststoff-Klemmverbinder T-Stück

- T-Stück 90 °
- Mit drei Seiten zum Klemmen

Artikelnummer	Ø Zoll	Nennweite mm
4700 512 232	1	32 / 32 / 32

gebo



PE Verschraubung

Kunststoff-Klemmverbinder T-Stück mit Innengewinde

- T-Stück 90 °
- Zwei Seiten zum Klemmen
- Eine Seite mit Innengewinde 1"

Artikelnummer	Ø Zoll	Nennweite mm
4700 512 242	1	32 / 32

gebo



PE Verschraubungen

Kunststoff-Klemmverbinder mit Außengewinde

- Anschlussverschraubung
- Mit Außengewinde

Artikelnummer	Ø Zoll	Nennweite mm
4700 512 212	1	32



Pressluftschlauch flach, gelb

- Anschlussfertig mit Sicherheitskupplungen
- Sehr robust und leicht
- Für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Gewerbe
- Komplett eingebunden mit Pressluft-Klauenkupplungen

Artikelnummer	Ø Zoll	Länge m	Betriebsdruck bar
4700 505 020	3/4	20	10



Pressluftschlauch Gummi

- Besonders robuste, strapazierfähige Ausführung
- Geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien
- Seele bedingt ölbeständig
- Decke abriebfest
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Komplett eingebunden mit Pressluft-Klauenkupplungen

Artikelnummer	Ø Zoll	Länge m	Betriebsdruck bar
4700 505 010	3/4	20	10

Pressluft Klauenkupplungen

Klauenkupplung mit Tülle

- Kupplungen aus Temperguss nach DIN 3489
- Verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
- Mit Sicherheits-Doppelnocken

Artikelnummer	Ø Zoll
4700 515 021	G 1/2
4700 515 022	G 3/4
4700 515 023	G 1



Pressluft Klauenkupplungen

Klauenkupplung mit Außengewinde

- Kupplungen aus Temperguss nach DIN 3489
- Verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
- Mit Sicherheits-Doppelnocken

Artikelnummer	Ø Zoll
4700 515 082	G 1/2
4700 515 083	G 3/4
4700 515 084	G 1



Pressluft Klauenkupplungen

Klauenkupplung mit Innengewinde

- Kupplungen aus Temperguss nach DIN 3489
- Verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
- Mit Sicherheits-Doppelnocken

Artikelnummer	Ø Zoll
4700 515 092	G 1/2
4700 515 093	G 3/4
4700 515 094	G 1



Pressluft Schlauchverbindungsrohr

Schlauchverbindungsrohr

- Schlauchverbindungsrohr aus Stahl nach DIN 20038
- Verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)

Artikelnummer	Ø Zoll
4700 515 062	3/4



Pressluft Schlauchklemme

Schlauchklemme nach DIN 20039 A

- Schlauchklemme aus Temperguss
- Verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
- Zweiteilig mit losen Zungen

Artikelnummer	Ø Zoll
4700 515 072	3/4



