



RECA arecal Sprühkleber - Multiglue, Artikel-Nr. 0894 042 500

A

Elastischer Kontaktklebstoff mit Spezialsprühkopf. Verklebt dauerhaft und schnell die meisten Kunststoffe, Gewebe, Filz, Kork, Leder, Folien, Papier, Glas mit- und untereinander. Speziell geeignet für Styropor. Die zu verklebenden Teile müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Dose vor Gebrauch gut schütteln, beide Klebeflächen aus ca. 20 cm Entfernung besprühen und nach kurzer Abluftzeit mit Druck zusammenfügen. Ventil muss nach Gebrauch nicht frei gesprührt werden!

GEFAHR:

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <5% n-Hexan. Extrem entzündbar. Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Kann Schädigung und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchsetzen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Enthalt: Tris(nonylphenyl)phosphit. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

CZ

Lepidlo ve spreji
Elastické kontaktné lepidlo so špeciálnou striekácou hlavou. Trvalo a rýchlo lepi většinu druhov plastov, ľaniny, plsti, korku, kožu, fólie, papiera, skla spolu a navzájom. Speciálne určené pre polystýren. Lepené díly musia byť suché, čisté, bez prachu a maziv. Pred použitím nádobu dobre protipepte, lepené plochy nastríkejte zo vzdialenosťi asi 20 cm a spráte je po krátké dobe vetráni prítlakom k sobě. Ventil sa po použití nemusi vyprázdniť vystrekániom!

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje: Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexán. Mimořádne horlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahraničí se může roztrhnut. Dráždi kůžu. Toxicní pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může způsobit ospalost nebo závratu. Chránit před teplom, horlkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestíkejte do otevřené ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nepsalujte ani po použití. Chránit před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F. Zabráňte vdechování páří / aerosolů. Používejte iba na volnom priestranstve alebo v dobré vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice. Obsahuje: Tris(nonylphenyl)fosfit. Může vyvolat alergickou reakci.

SK

Elastické kontaktné lepidlo so špeciálnou striekácou hlavou. Trvalo a rýchlo lepi väčšinu druhov plastov, ľaniny, plsti, korku, kožu, fólie, papiera, skla spolu a navzájom. Speciálne určené pre polystýren. Lepené díly musia byť suché, čisté, bez prachu a maziv. Pred použitím nádobu dobre pretepťte, lepené plochy nastríkejte zo vzdialenosťi asi 20 cm a spráte je po krátké dobe vetráni prítlakom k sobě. Ventil sa po použití nemusi vyprázdniť vystrekániom!

NEBEZPEČNOSTV:

Obsahuje: Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexán. Mimořádne horlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahraničí se může roztrhnut. Dráždi kůžu. Toxicní pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může způsobit ospalost nebo závratu. Uchovávajte mimo dosahu dětí / horlkých povrchů / išker / otvoreného ohna a jiných zdrojů horlenia. Nefajte. Nestíkejte na otvorený ohň ani iný zdroj zapálenia. Nepropichujte alebo nepsalujte ju, a to po spotrebovaní obsahu. Chránit před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F. Zabráňte vdechovaniu páří / aerosolů. Používejte iba na volnom priestranstve alebo v dobré vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice. Obsahuje: Tris(nonylphenyl)fosfit. Môže vyvolat alergickú reakci.

HU

Elasztikus kontaktlakás speciális szőrfejjel. Tárolásan és gyorsan ragasztja a legtöbb műanyagot, szövetet, filcet, parafát, bőrt, fóliát, papírt és üveget, egymással és egymás között. Speciálisan megengeli ragasztására is használható. A ragasztandó részeken száraznak, tisztaak, por- és zsírmentesnek lenniük. Használattól előtt alaposan rázza fel a flakont, szórja be mindenkorragasztandó felületet kb. 20 cm távolságból és rövid szellőzési idő után nyomja le ezeket egymáshoz. A szelépet használtat után nem szükséges üresre tükrálni!

VESZÉLY:

Tartalmaz: Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, ciklusosak, <5% n-hexán. Rendkívül tüzeszélyes aerosol. Az edényben túlnyomás. uralmodik: hő hatására megrepedhet. Bőrritmaló hatású. Mergező a vizet / elővillágra, hosszan tartó károsodást okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásról távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy tegesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C / 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Kerülje a gőzök / permet belélegezését. Kizárálag szabadban vagy jól szellőző helyiségeben használható. Korúlni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védekesztű használata kotelező. Tartalom: Tris(nonylphenyl)-fosszít. Allergiás reakciót válthat ki.

500 ml

650 e 3



Kellner & Kunz AG · Boschstraße 37 · A-4600 Wels · Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 · www.reca.com
RECA NORM GmbH · Am Wasserturm 4 · DE-74635 Kupferzell · Tel. 0049 (0) 7944 / 61-0

Sprühkleber Multiglue

