

RECA arecal Inox Finish H1, Art.-Nr. 0895 115 400 001



WŁAŚCIWOŚCI:

Universalny produkt do powierzchni ze stali szlachetnej w branży technicznej, w gospodarstwie domowym i przemyśle przetwórstwa spożywczego. Pielegnuje, chroni i smaruje. Może być również stosowany jako środek poślizgowy.

SPOSÓB UŻYCIA:

Rozpylić równomiernie z odległości około 20 cm i pozostawić na chwilę w celu odparowania. Nie rozpylać na gorących powierzchniach, nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Przy zastosowaniu produktu w przemyśle przetwórstwa spożywczego: ilość stosowanego produktu nie powinna przekraczać minimalnej ilości niezbędnej do osiągnięcia wymaganej technicznego działania konkretnego urządzenia. W przypadku stowania w charakterze powłoki przeciwzdewnej, produkt należy usunąć z powierzchni urządzenia przez zmycie lub wycieranie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Skragine latwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ograniczenie grozi wybuchem. Powtarzające się hańczenia może powodować wyszczawianie lub pękanie skórki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, sprączkach, otwartego ognia i źródeł jasności, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekluczać ani nie spałać, nawet po zużyciu. + Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C / 122 °F. Zawiera: >=30%; węglowodory alifatyczne



OSOBINE:

Universalni proizvod za površine od plementig čelika u tehničkom području, u kućanstvu i u industriji za preradu namirnica. Neguje, štiti i podmazuje. Može se takođe koristiti kao klizno sredstvo.

PRIMJENA:

Ravnomjerno nanositi raspršivanjem sa udaljenosti od oko 20 cm, i dopustiti da kratko ispari. Ne raspršivati na vruće površine, ne koristiti pri izravnom sunčanom zračenju. Kod korištenja proizvoda u industriji za preradu namirnica: Treba koristiti najmanju moguću količinu s kojom se može postići tehničko djelovanje na tretiranom komadu opreme. Ako se proizvod koristi kao sloj za zaštitu od hrde, prije ponovnog korištenja komada opreme on se mora isprati ili obrišati.

OPASNOST:

Vrio lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Ponovni kontakt može dovesti do lomljive ili ispucale kože.
Cuvali odvođeno od topline, vrućih površina, isker, otvorenih plameni i ostalih izvora paljenja. Ne puštaći u prskalo, otvoreni plameni ili drugi izvor paljenja. Ne bušiti, ne piluti, čak niti nakon uporabe. + Zaštiti od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C / 122 °F.
Sadži: >=30%; alifatski ugljikovodici



OSOBINE:

Universalni proizvod za površine od plementig čelika u tehničkom području, u domaćinstvu i u industriji za preradu namirnica. Neguje, štiti i podmazuje. Može se takođe koristiti kao klizno sredstvo.

PRIMJENA:

Ravnomjerno nanositi raspršivanjem sa udaljenosti od oko 20 cm, i dopustiti da kratko ispari. Ne raspršivati na vruće površine, ne koristiti pri direktnom sunčanom zračenju. Kod korištenja proizvoda u industriji za preradu namirnica: Treba koristiti najmanju moguću količinu s kojom se može postići tehničko djelovanje na tretiranom komadu opreme. Ako se proizvod koristi kao sloj za zaštitu od rde, pre ponovnog korištenja komada opreme on se mora isprati ili obrišati.

OPASNOST:

Veoma lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pučanje kože.
Držati dalje od izvora toplote / varenja i otvorenog plamena i vrućih površina. Na prskati otvoreni plameni ili drugi izvor paljenja. Kontinuiran pod pritisak. Ne probijati/ probijati niti paliti, čak niti kad su iskorisceni. + Zaštiti od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50 °C/122 °F.
Sadži: >=30%; alifatski ogljikovodici



LASTNOSTI:

Universalni izdelek za površine iz nerjavećega jekla u tehnički gospodarstvu in v prehrambeno predelovalni industriji. Neguje, štiti in naolju. Uporabno tudi kot mazivo.

UPORABA:

Popršite enakomerno z razdalje ca. 20 cm in kratko pusnite, da izhlapi. Ne pršite na vroče površine ali uporabljajte na neposredni sončni svetlobi. Ce se izdelek uporablja v prehrambeno predelovalni industriji: Uporabljajte jo na minimalna kolicina, ki je potrebna za doseg tehničnega učinka na opremo, ki je tako obdelana. Ce je izdelek uporabljen kot protikoroziji film, ga je potrebno odstraniti s spiranjem ali brisanjem, preden se oprema ponovno uporabi.

NEVARNO:

Zelo laho vmetniti aerosol. Posoda pod tlakom:
lahko eksplodira pri segrevanju. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroci nastanek suhe ali razpolokane kože.
Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtrega ognja in drugih virov včiga. Kajenje prepovedano. Ne pršti proti odprtemu plameru ili drugi izvor paljenja. Kontinuiran pod pritisak. Ne probijati/ probijati niti paliti, čak niti kad su iskorisceni. + Zaštiti pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C / 122 °F.
Vsebuje: >=30%; alifatski ogljikovodici

PL

HR

RS

BA

SI

GB

BG

RO

Pull!





PROPERTIES:

Universal product for stainless steel surfaces in technical applications, household and food processing industries. Maintains, protects and lubricates. Can also be used as a lubricant.

APPLICATION:

Spray evenly from a distance of about 20cm and allow to evaporate briefly. Do not spray on hot surfaces, do not use in direct sunlight. When using the product in the food processing industry: Only the smallest possible amount should be used with which the technical effect can be achieved on the treated item of equipment. If the product is used as a rust protection layer, it must be rinsed or wiped off before the equipment is used again.

PROPERTIES:

Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. + Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122 °F.

Contains: >=30%; aliphatic hydrocarbons



СВОЙСТВА:

Универсален продукт за повърхности от благороден метал в областта на техниката, в домакинството както и в хранително-производствената промишленост. Поддържа, предпазва и смазва. Употребява се като пълзящо средство.

УПОТРЕБА:

Нанася се равномерно от 20 см разстояние и се оставя за кратко да се изпари. Не се прилага върху горещи повърхности, не се употребява при директно обличане от слънчево. При употреба на продукта в хранително-производствената промишленост: бързото да се употребява взаимно най-малко количество, с което се постига техническо въздействие върху третирания предмет от съръдженето. Ако продуктът се употребява като предпазен слой от гръденка, тогава предметът от съръдженето трябва да се изпълни и искри пред следващата му употреба.

ОПАСНО:

Изключително запалим аерозол. Съд под напрежение: може да експлодира при нагряване. Повтарящата се експлозия може да предизвика изсушаване или напукване на коката. Да се пази от сонцето, нагревателни източници, искри, открит огън и други потенциални източници на горене. Техническото забранено. Да не се прилага към отвори, гънки или друг източник на запалване. Да не се пробива и изгаря докато след употреба. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122°F. Избягвайте влизане на изпарения/аерозол. Да се използва само на отвори или на добре проветривано място. Повтарящата се експлозия може да предизвика изсушаване или напукване на коката.



CARACTERISTICI:

Produs universal pentru suprafețele din otel inoxidabil, cu utilizare în domeniul tehnic, în gospodărie și în industria alimentară. Înțeține, protejează și gresează. Folosit și ca lubrifiant.

UTILIZARE:

Pulverizati uniform de la o distanță de aproximativ 20 cm și lăsă să se evapore ușor. Nu pulverizați direct pe suprafețele fierbinți sau sub razele soarelui. Dacă produsul este folosit în industria alimentară: se va folosi numai cantitatea minimă necesară pentru atingerea efectului tehnic asupra echipamentului tratat. Dacă produsul se folosește pentru protecția antiruginii, acesta va fi îndepărtat prin spalare sau stergere înainte de a repune în funcție echipamentul.

PERICOL:

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune. Poate exploda dacă este incalzit. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe de sare, scânteie, flăcări, deschise sau alte surse de încendiere. Fumulat interzis. Nu pulverizati deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforati sau ardeti, chiar și după utilizare. - A se proteja de lumina solară. Nu expuneti la temperaturi care depășesc 50 °C / 122 °F.

Contine: >-30%; hidrocarburi alifatici

Съдържа: >=30%; алифатични въглеродороди като газът или друг източник на запалване. Да не се пробива и изгаря докато след употреба. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122°F. Избягвайте влизане на изпарения/аерозол. Да се използва само на отвори или на добре проветривано място. Повтарящата се експлозия може да предизвика изсушаване или напукване на коката.

