

## RECA arecal Inox Finish H1, Art.-Nr. 0895 115 400

**A****CZ****SK****HU****GB**

**EIGENSCHAFTEN:**  
Universalprodukt für Edelstahlflächen im technischen Bereich, im Haushalt und in der Lebensmittelverarbeitenden Industrie. Pflegt, schützt und schmiert. Auch als Gleitmittel einsetzbar.

**PROSTREDEK NA USLECHTLOU OCEL INOX FINISH H1**  
Univerzálny výrobok na plochy z uslechtilej ocele v technickej oblasti, v domácnosti a v priemysle na spracovanie potravín. Ošetrouje, chráni a maže. Dá sa použiť aj ako klzny prostriedok.

**VLASTNOSTI:**  
Univerzálny výrobok na plochy z uslechtilej oceli v technickej oblasti, v domácnosti a v priemysle na spracovanie potravín. Ošetrouje, chráni a maže. Dá sa použiť aj ako klzny prostriedok.

**TULAJDONSÁGOK:**  
Univerzális termék nemcsak felületekhez műszaki területen, a hőtártásban és az élelmiszer-feldolgozó iparban. Ápol, védi és ken. Síkosító anyagként is használható.

**PROPERTIES:**  
Universal product for stainless steel surfaces in technical applications, household and food processing industries. Maintains, protects and lubricates. Can also be used as a lubricant.

**ANWENDUNG:**  
Aus einer Entfernung von etwa 20 cm gleichmäßig aufsprühen und kurz abdampfen lassen.  
Nicht auf heiße Flächen sprühen, nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden. Bei Verwendung des Produkts in der Lebensmittelverarbeitenden Industrie: Es sollte nur die geringstmögliche Menge verwendet werden, mit der sich die technische Wirkung auf dem behandelten Ausrüstungsgegenstand erzielen lässt. Wird das Produkt als Rostschutzschicht verwendet, so ist es vor der erneuten Verwendung des Ausrüstungsgegenstands abzuspulen oder abzuwaschen.

**GEFAHR:**  
Extrem entzündbares Aerosol.  
Behälter steht unter Druck:  
Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Feuerquellen fernhalten. Nicht rutschen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen. Nicht durchsetchen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Wiederholter Kontakt kann zu spürbarer oder risiger Haut führen.

**POUŽITÍ:**  
Rovnoměrně nastríkejte ze vzdálenosti cca 20 cm a chvíli nechte odparovat. Nestríkejte na horké plochy, nepoužívajte při plném slunečním záření. Při použití výrobku v priemysle na spracovanie potravín: Používajte by se mělo jen nejménší možné množství, pomocou kterého dospáhnete k optimálnemu technickým účinkům na ošetrovanou časť zařízení. Pokud se výrobek používá jako ochranná vrstva proti rzi, musí se pred opětovným použitím části vybavova opálenut alebo utřít.

**POUŽITÍ:**  
Rovnoměrně nastríkejte ze vzdálenosti cca 20 cm a chvíli nechte odparovat. Nestríkejte na horké plochy, nepoužívajte pri plném slunečním záření. Při použití výrobku v priemysle na spracovanie potravín: Používajte by se mělo jen nejménší možné množství, pomocou kterého dospáhnete k optimálnemu technickým účinkům na ošetrovanou časť zařízení. Ak sa výrobok používa ako ochranná vrstva proti rzi, musí sa pred opětovným použitím časti vybavova opálenut alebo utřít.

**POUŽITÍ:**  
Rovnoměrně nastríkejte ze vzdálenosti cca 20 cm a chvíli nechte odparovat. Nestríkejte na horké plochy, nepoužívajte pri plném slunečním záření. Při použití výrobku v priemysle na spracovanie potravín: Používajte by se mělo jen nejménší možné množství, pomocou kterého dospáhnete k optimálnemu technickým účinkům na ošetrovanou časť zařízení. Ak sa výrobok používa ako ochranná vrstva proti rzi, musí sa pred opětovným použitím časti vybavova opálenut alebo utřít.

**POUŽITÍ:**  
Rovnoměrně nastríkejte ze vzdálenosti cca 20 cm a chvíli nechte odparovat. Nestríkejte na horké plochy, nepoužívajte pri plném slunečním záření. Při použití výrobku v priemysle na spracovanie potravín: Používajte by se mělo jen nejménší možné množství, pomocou kterého dospáhnete k optimálnemu technickým účinkům na ošetrovanou časť zařízení. Ak sa výrobok používa ako ochranná vrstva proti rzi, musí sa pred opětovným použitím časti vybavova opálenut alebo utřít.

**NEBEZPEČNOSTI:**  
Extrem hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakom: pri zahriani sa môže roztrhnúť. Chráňte pred teplem, horkými povrchmi, jiskrami, otevreným plamenom a jinými zdroji zapálenia. Zákaz kouřenia. Nedopustite do otevreného ohňa alebo iných zdrojov horenia. Neďaleko na otvorený ohň ani iný zdroj zapálenia. Nepropichujte alebo nešpríchujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred súčinnosťou žiarenia. Nevytavujte teplotné priesahujúci 50 °C / 122 °F. Opakovaná expozícia môže spôsobiť výsolenie alebo popraskanie pokožky.

**NEBEZPEČNOSTI:**  
Mirimidron hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakom: pri zahriani sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla / otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nedopustite na otvorený ohň ani iný zdroj zapálenia. Nedopustite do otevreného ohňa alebo iných zdrojov horenia. Neďaleko na otvorený ohň ani iný zdroj zapálenia. Nepropichujte alebo nešpríchujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred súčinnosťou žiarenia. Nevytavujte teplotné priesahujúci 50 °C / 122 °F. Opakovaná expozícia môže spôsobiť výsolenie alebo popraskanie pokožky.

**NEBEZPEČNOSTI:**  
Rendkívül tűzveszélyes aerosol. Az edényben tulonymás uralrokodik: hő hatására megrepedhet. Motol, torony felületektől, szíkról, nyílt lángtól és más gyújtóforrásról távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy éssesse el, még ha rövid ideje is. Néha gyújtóforrás lehet. Ne érheti 50 °C / 122 °F. Repeated contact can lead to chapped or cracked skin.

**400 ml****520 e3**

Kellner & Kunz AG - Boschstraße 37 - A-4600 Wels - Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 - [www.reca.com](http://www.reca.com)  
RECA NORM GmbH - Am Wasserturm 4 - DE-74635 Kupferzell - Tel. 0049 (0) 7944 / 61 0520



# Inox Finish H1

## Edelstahlpflege



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
NSF Registration No. 146465

