

RECA arecal Dermatop Handschutzschaum, Artikel-Nr. 0895 912 400

(A)

EIGENSCHAFTEN:

- Wasserfester Hautschutz vor der Arbeit
- Dingt porientiert ein und bildet einen fettreichen Schutzfilm
- Schützt die Haut und erleichtert die anschließende Reinigung beim Arbeiten mit Öl, Fett, Säuren, Laugen, Teer, Bitumen, Lacken, Zement, Kalk, Rühr und Klebstoffen
- Verbesserung der Feuchtigkeits-speicherung und Oberflächenstruktur durch Liposome
- Dermatologisch getestet
- Wirksamkeit bis zu 6 Stunden

Anwendung: Dose vor Gebrauch schütteln. Schaum vor Arbeitsbeginn auf Handfläche aufsprühen und einmassieren. Kurz einwirken lassen.

ACHTUNG: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht durch Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Enthält 10,0 Massenprozent entzündliche Bestandteile.

(BA) (RS)

Karakteristike:

- Vodootporna zaščita za kožu prije početka rada
- Prodire duboko u pore i stvara zaštitni sloj bez masnoće
- Stiti kožu i olakšava kasnije pranje kod rada sa uljem, masnoćom, kiselinama, bazama, katrianom, bitumenom, bojanj, cementom, krečom, čadi i ljepilima
- Poboljšava održavanje vlažnosti i površinsku strukturu pomoću lipozoma
- Dermatološki testirano
- Djelovanje do 6 sati

Upotreba: Prosteti bočicu prije upotrebe. Prije početka rada nanijeti pjenu na dlanove i umasirati. Ostaviti kratko da djeluje.

PAŽNJA: Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije. Držati dalje od izvora toplote/ vamaćar otvorenog plamena/ vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. Kontejneri pod pritiskom: Ne probavati/ probijati niti galiti, čak ni kad su ispraznjeni. Zaštititi od sunčeve svjetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F. Izbjegavati udisanje pare/ spreja. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Sadržaj 10,0 posto masenog udjela zapaljivih sastojaka.

(HU)

TULAJDONÁSÁGOK:

- Vízálló kézvédő hab munka előtti használatra
- Mélyen behatol a pórusokba, és zsírmennyiséget képez
- Védi a bőrt, és megkönnyíti a kezemossást olajjal, zsírral, savakkal, lúgokkal, kátránnyal, bitumennel, lakkkal, cementtel, mészsel, korommal és ragasztóanyagokkal kezelt munkák után
- Elősegíti a nedvesség tárolását, és javítja a bőrfelület szerkezetét a liposzómnaknak köszönhetően
- Dermatológiailag tesztelt
- Akár 6 órán keresztül is hatásos

Használat: Használat előtt felzárando. A munka megkezdése előtt permetezze a habot a tenyérre és masszírozza be. Hagyja rövid ideig felszívódni.

FIGYELMEZTETÉS: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Hőtoló, forró felületkötő, szkratóró, nyílt lángok és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Kerülje a gőzök/permet beleégését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. A töltet 10,0 tömeg % tűzveszélyes anyagot tartalmaz.

(HR)

Svojstva:

- Vodootporna zaščita za kožu prije početka rada
- Prodire duboko u pore i stvara zaštitni sloj bez masnoće
- Stiti kožu i olakšava kasnije pranje kod rada sa uljem, masnoćom, kiselinama, lužinama, katrianom, bitumenom, bojanj, cementom, krečom, čadi i ljepilima
- Poboljšava održavanje vlažnosti i površinsku strukturu pomoću lipozoma
- Dermatološki testirano
- Djelstvo do 6 sati

Uporaba: Protresti bočicu prije upotrebe. Prije početka rada nanijeti pjenu na dlanove i umasirati. Ostaviti kratko da djeluje.

UPOZORENJE: Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne bušiti, niti paliti čak ni nakon uporabe. Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F. Izbjegavati udisanje pare/ aerosola. Raditi samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Sadržaj 10,0 posto masenog udjela zapaljivih sastojaka.

(CZ)

Ochranná pěna na ruce Dermatop

- Vodotěsná ochrana rukou při práci
- Proniká hluboko do pórů a vytváří nemastný ochranný film
- Chrání pokožku a usnadňuje čištění po práci s olejem, tukem, kyselinami, louhy, dehtem, bitumenem, laky, cementem, vápnem, sazejí a lepidly
- Zlepšeni akumulované vlhkosti a povrchové struktury díky liposómům
- Dermatologicky testováno
- Účinnost až 6 hodin

Použití: Před použitím nádobu protřepte. Před začátkem práce nastříkejte pěnu na dlaně a vmasírujte. Nechte krátce působit.

VAROVÁNÍ: Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevstavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Zamezte vdechnutím paraaerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větrávaných prostorách. 10,0 % hmotnosti náplně je hořlavých.

(SI)

Lastnosti:

- Vodotetsna zaščita kože pred delom.
- Vdira globoko u pore in tvori nemastni zaštitni film.
- Varuje kožo in olajša nadaljnje čiščenje pri delu z oljem, masljo, kisljinami, lugi, katrianom, bitumenom, laki, cementom, apnenem, sajami in lepili.
- Liposomi omogočajo izboljšanje shranjevanja vlažnosti in strukture površine.
- Dermatološko preverjeno.
- Delovanje do 6 ur.

Uporaba: Pločevinko pred uporabo pretresite. Pred začetkom dela napsrite peno na površino rok in jo vtrite. Pusitje jo, da kratke čas deluje.

POZOR: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, iskri, odprtih ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne preključajte ali sezajgajte je niti, ko je prazna. Zaščitni pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. 10,0 % teže vsebine je vnetljive.

(SK)

VLASTNOSTI:

- Vodotěsná ochrana ruk při práci
- Proniká hluboko do pórů a vytváří nemastný ochranný film
- Chrání pokožku a usnadňuje čištění po práci s olejem, tukem, kyselinami, louhy, dehtem, bitumenem, laky, cementem, vápnem, sazejí a lepidly
- Zlepšeni akumulované vlhkosti a povrchové struktury díky liposómům
- Dermatologicky testováno
- Účinnost až 6 hodin

Použití: Před použitím nádobu protřepte. Před začátkem práce nastříkejte pěnu na dlaně a vmasírujte. Nechte krátce působit.

POZOR: Nádobu je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosahu tepla/horících povrchů/viskier/ otevřeného ohně a jiných zdrojů hoření. Neřepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotřebování obsahu. Chraňte před slunečním zářením. Nevstavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Zabraňte vdychování pár/aerosolov. Používejte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. 10,0 % hmotnosti náplně je hořlavých.

(PL)

- Wlasciwosci: Wodoodporna ochrona skory przed pracą
- Wnika glęboko w pory i tworzy warstwę ochronną nie zawierającą tłuszczu
- Chroni skóre i ułatwia późniejsze mycie przy pracach z olejem, smolami, kwasami, zasadami, smołą, substancjami bitumicznymi, farbami, cementem, wapniem, sadzą i klejami
- Wzwiększenie zdolności skory do wiązania wilgoci i poprawę struktury skory przez liposomy
- Posiada atest dermatologiczny
- Skuteczność do 6 godzin

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć opakowaniem. Przed rozpoczęciem pracy nanieść piankę na dłonie i wmasować. Odczekać chwilę do całkowitego wchłonięcia.

UWAGA: Pojemnik pod ciśnieniem: Ograzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrenia, otwartego ognia i innych źródeł zaplonu. Palenie wzbronione. Nie przekluczać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działające temperatury przekraczające 50 °C/122 °F. Uniknąć wdychania par/aerozylowjonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 10,0 % masy składników jest łatwopalnych.



Dermatop Handschutzschaum



400 ml 520 e 3

Kellner & Kunz AG • Boschstraße 37 • A-4600 Wels • Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 • www.reca.com
RECA NORM GmbH • Am Wasserrum 4 • DE-74635 Kupferzell • Tel. 0049 (0) 7944 / 61-0