

RECA arecal Superrostlöser, Artikel-Nr. 0896 010 300 001

PL**WŁAŚCIWOŚCI:**

- 98% substancji czynnych
- Rozpuszcza rdzę na połączeniach śrubowych, sworniacim, itp.
- Zapobiega tworzeniu się korozji
- Konserwuje i czyszczy łańcuchy pojazdów i utrzymuje je w należytym elastycznym stanie.
- Wypiera wodę i zapewnia dobry kontakt
- Usuwa w sposób trwały skrzypienie
- Dzięki specjalnemu zaworkowi można rozpylać w każdym położeniu

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zawiera: Węglowodory, C9-C10, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatyczne Skrajnie łatwopalny aerozol.

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogranicz grozi wybuchem. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekręcać ani nie spalać, nawet po zużyciu. + Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C / 122 °F. Unikać wdychania par / rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera: p-nonylofenoksy kwas octowy. EUH208 Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera: kompozycje zapachowe, >=30%; węglowodory alifatyczne

HR**OSOBINE:**

- 98% aktywne tvari
- Otpušta hrdnu na vijčanim spojevima, svornjacima itd.
- Sprečava dalju koroziju.
- Njeguje i čisti lance za vozila te ih održava pokretnim i gibkim.
- Potiskuje vodu i osigurava kontakt.
- Trajno uklanja zvukove škripanja.
- Može se raspršivati u svakom položaju zahvaljujući specijalnom ventilu.

OPASNOS: Sadržī: Ugljikovodici, C9-C10, n-alkani, izoalkani, cikleni, <2% aromati Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Otravno za vođeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ponovni kontakt može dovesti do lomljive ili ispucale kože.

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskrī, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. + Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C / 122 °F. Izbjegavati udisanje pare / aerosola. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Sadržī: (4-noniiflenoksi) acetatna kiselina. EUH208 Može izazvati alergijsku reakciju. Sadržī: mirisi, >=30%; alifatski ugljikovodici

RS**BA****OSOBINE:**

- 98% aktivne supstance
- Otpušta hrdnu na vijčanim spojevima, svornjacima itd.
- Sprečava dalju koroziju.
- Njeguje i čisti lance za vozila te ih održava pokretnim i gibkim.
- Potiskuje vodu i osigurava kontakt.
- Trajno uklanja zvukove škripanja.
- Može se raspršivati u svakom položaju

OPASNOST: Sadržī: Ugljovodonici, C9-C10, n-alkani, isoalkanes, ciklični, < 2% aromati

Veoma zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Držati dalje od izvora toplote / vrućih površina / otvorenog plamena / vrućih površina. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Kontejneri pod pritiskom: Ne probadati/ probijati niti paliti, čak ni kad su iskorisćeni. + Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F Izbjegavati udisanje pare / spreja. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu. Sadržī: (4-nonylphenoxy)acetic acid. EUH208 Može da izazove alergijsku reakciju. Sadržī: Mirisne materije, >=30%; alifatski ugljovodonici

SI**LASTNOSTI:**

- 98% učinkovina
- Raztaplja rjo na vijakih, zatičih itd.
- Preprečuje nadaljnjo korozijo.
- Njeguje in čisti verige vozil in jih ohranja tekoče in voljne.
- Preprečuje dostop vode in zagotavlja kontakt.
- Trajno odpravlja škripanje.
- Preko posebnega ventila lahko poškoprite na vsa mesta.

NEVARNO: Vsebuje: Oglikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromatov

Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplozira pri segrevanju. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinki. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpoke kože. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vročega. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vročine. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. + Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C / 122 °F. Ne vdihavajte hlapih / razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Preprečiti sproščanje v okolje Vsebuje: 4-Nonylfenoksiähtksyra. EUH208 Lahko povzroči alergijski odziv. Vsebuje: parfumi, >=30%; alifatski ogljikovodiki

PL

HR

RS

BA

SI

GB

BG

RO

1020
Pull!



GB**PROPERTIES:**

- 98% active ingredient
- loosens rust on screw connections, bolts, etc.
- Prevents further corrosion
- Displaces water and ensures contact
- Permanently eliminates squeaking noises.

DANGER:

Contains: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. + Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122°F. Avoid breathing vapours / spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment.

Contains: (4-nonylphenoxy) acetic acid. EUH208 May produce an allergic reaction. Contains: fragrances, >=30%; aliphatic hydrocarbons

BG**СВОЙСТВА:**

- 98% действащо вещество
- разтваря ръждата върху винтове съединения, болтове и др.;
- не допуска образуването на нова ръжда;
- поддържа и почиства веригите на превозни средства, които остават дълготрайно проходими и гъвкави;
- потиска водата и осигурява контакт;
- отстранява продължително скърцащите звуци;
- чрез специален вентил може да бъде напръскан във всякакви положения

ОПАСНО: Съдържа: Вълководороди, C9-C10, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни

Изключително запалим aerosol. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напуване на кожата.

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. + Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C / 122°F. Избягвайте вдишване на изпарения / aerosoli. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Да се избягва изпускане в околната среда.

Съдържа: (4-нонилфенокси)оцетна киселина. EUH208 Може да предизвика алергична реакция. Съдържа: >=30%; алифатни вълководороди, парфюми

RO**CARACTERISTICI:**

- 98% substanță activă
- îndepărtează rugina de pe imbinări filetate, bolțuri, etc.
- previne formarea ulterioară a coroziunii.
- îngrijește și curăță lanțurile auto și le menține în stare de funcționare și flexibile.
- elimină apa și asigură contactul.
- previne, pe termen lung, apariția scârșnetelor.
- datorită supapei speciale poate fi pulverizat în orice poziție.

PERICOL: Conține: Hidrocarburi, C9-C10, n-alkanii, izoalkanii, ciclice, <2% aromatice

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. Poate provoca somnolență sau amețeală. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe incinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. + A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C / 122 °F. Evitați să inspirați vaporii / spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediu.

Conține: (4-nonylphenoxy)acetic acid. EUH208 Poate provoca o reacție alergică. Conține: parfumi, >=30%; hidrocarburi alifatiche

