

DE Löst hartnäckigsten Schmutz, Fett usw. Schützt Metalle vor Korrosion. Pflegt Werkzeuge, Maschinen, Geräte. Schmiert Bolzen, Federn, Scharniere, Schlösser, Ketten usw. Beseitigt Quietschen. Hervorragender Rostlöser. Verdrängt Feuchtigkeit, schützt Kontakte an Batterien, Zündkerzen, Zündverteiler. Verhindert Kriechströme. Dose vor Gebrauch gut schütteln!

Warnhinweis: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 3-Aminopropyltriethoxysilane. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

FR Détache les saletés les plus tenaces, la graisse. Protège les métaux de la corrosion. Entretien les outils, les machines, les appareils ... Lubrifie les boulons, les ressorts, les charnières, les serrures, les chaînes etc. Évite les grincements. Excellent agent dérouilleur. Repousse l'humidité, protège les contacts des batteries, des bougies d'allumage, des distributeurs d'allumage. Évite les courants de fuite. Secouer la bombe avant usage. **Attention:** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau. Contient du 3-Aminopropyltriéthoxysilane. Peut produire une réaction allergique.

GB Releases heavy dirt, grease, etc. Protects metal parts against corrosion. Maintains tools, machines, equipment. Lubricates bolts, clips, hinges, locks, chains, etc. Clears squeaking. Brilliant rust solvent. Moisture repellent, protects electrical contact on batteries, ignition plugs, ignition distributors... Avoids creepage. Shake can well before use. **Attention:** Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. May cause drowsiness or dizziness. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Do not breathe vapours/spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Dispose of

contents/container in accordance with local/regional/national/international regulation. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Contains 3-Aminopropyltriethoxysilane. May produce an allergic reaction.

NL Verwijdert het hardne kigste vuil, vet enz. Beschermt metalen tegen corrosie. Verzorgt uw gereedschap, machines, apparatuur ... Smeert bouten, veren, scharnieren, sloten, kettingen enz. Stopt piepende en knarsende geluiden. Lost roest uitstekend op. Verdrijft vuil, beschermt contactpunten op accu's, bougies, stroomverdelers. Voorkomt lekstromen. Bus goed schudden voor gebruik! **Let op:** Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Dampf/spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat 3-Aminopropyltriethoxysilane. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Art.-Nr. 0896 115 100

100 ml

140 e 3

WV18.10



Gefahr
Danger
DANGER
Gevaar
Peligro

RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
DE-74635 Kupferzell
T: +49 7944 61-0

RECA AG
Stationsstrasse 48d
CH-8833 Samstagern
T: +41 44745 75-75

RECA BELUX S.A.-N.V.
Assesteenweg 117/3
BE-1740 Temat
T: +32 2363 0780

RECA-uk Ltd
Doranda Way
West Bromwich
GB-West Midlands
B71 4LU
T: +44 121 5250525

Steenkist-Rooijmans B.V.
Hurksstraat 1A
NL-5652 AH Eindhoven
T: +31 40 250-7373

Kellner & Kunz AG
Boschstraße 37
AT-4600 Wels
T: +43 7242 484-0

RECA FRANCE
5, rue Edouard Branly
67116 Reichstett
T: +33 390 2035-50



Ultra Multifunktionspray

