

RECA areca/ Ultra, Artikel-Nr. 0896 115 400 001

PL

WŁAŚCIWOŚCI:

Usuwa mocno przywierające zabrudzenia, smar, smoły, ... Chroni metale przed korozją. Konserwuje narzędzia, maszyny, przyrządy, ... Smarzy sworznie, spręzyny, zawiasy, zamki, łańcuchy itp. Eliminuje skrzypienie. Doskonale rozpuszcza rdzę. Wypiera wilgoć, chroni zestwy akumulatorów, świec zapłonowych, rozdzielačy zapłonu. Zapobiega tworzeniu się prądów pełzania. Przed użyciem mocno wstrąasnął pojemnikiem!

NIEBUDŻEĆNISTWO:

Zawiera: Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, aromatów (2-25%). Węglowodory, C9-C10, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatyczne. Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogromnie grozi wybuchem. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Powoduje uszkodzenie narzędzi poprzez długotrwale lub powtarzane naranżenie. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się naranżenie może powodować wysuszanie lub pekanie skóry. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpalaj ani nie wrzucić ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przeklukać ani nie spaść, nawet po zużyciu. + Chronicz przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C / 122 °F. Nie wdychać par / rozpylionej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj uwolnienia do środowiska. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych dla selektywnej zbiorki odpadów oznaczonych przez uprawnioną firmę. Zawiera: Pentano-2,3-dion. Piperonal. EUH208 Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

HR

OSOBINE:

otpusta najtrudkorniju prijavštinu, mast, katran ..., štit metalé od korozije, njeuge alat, strojeve, uredaje..., podmazuje svornjake, opruge, šarke, brave, lance itd., uklanja škrpanje, odlično sredstvo za otpuštanje hrde, potiskuje vlagu, štit kontakte, na baterijama, svecicama za paljenje, razvodnicima paljenja, sprečava površinske struje, bočicu prije upotrebe

OPASNOST: Sadrži: Hidrokarbon, C10-C13, n-alkan, izoalkan, ciklički, aromata (2-25%). Ugljikovodici, C9-C10, n-alkani, izoalkanes, ciklični, < 2% aromati. Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: Može se rasprsnuti ako se grije. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. Stetno za voden okoliš s dugotrajnim učincima. Ponovni kontakt može dovesti do lomljive ili ispucale kože. Cuvati odvojeno od topline, vruchi površina, iskr, otvoreni plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Konteineri pod pritiskom: Ne probodati/ probijati niti paliti, čak ni kad su iskoršćeni. + Zaštiti od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturom višoj od 50 °C / 122 °F. Ne udisati pare / aerosol. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj / spremnik u skladu s nacionalnim propisima. Sadrži: Pentan-2,3-dion. Piperonal. EUH208 Može izazvati alergijsku reakciju.

RS

BA

OSOBINE:

otpusta najtrudkorniju prijavštinu, mast, katran ..., štit metalé od korozije, njeuge alat, mašine, uredaje..., podmazuje svornjake, opruge, šarke, brave, lance itd. uklanja škrpanje, odlično sredstvo za otpuštanje hrde potiskuje vlagu, štit kontakte, na baterijama, svjećicama za paljenje, razvodnicima paljenja, sprečava površinske struje, bočicu prije upotrebe snažno protesti!

OPASNOST: Sadrži: Ugljikovodici, C9-C10, n-alkani, izoalkanes, ciklički, aromati (2-25%). Ugljikovodici, C9-C10, n-alkani, izoalkanes, ciklički, < 2% aromati. Veoma zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: Može se rasprsnuti ako se grije. Može da izazove pospanost i hrvestivci. Dovedi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. Stetno za živ svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Višekratno izlaganje može da izazove sušeњe ili pučanje kože. Držati dalje od izvora topote / varnica / otvorenog plamena / vruchi površina. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Kontejneri pod pritiskom: Ne probodati/ probijati niti paliti, čak ni kad su iskoršćeni. + Zaštiti od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturom koje su veće od 50 °C / 122 °F. Ne udisati paru / sprej. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje / oslobadanju u životnu sredinu. Odlađivanje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti). Sadrži: 2,3-pentandion. Piperonal. EUH208 Može da izazove alergijsku reakciju.

SI

LASTNOSTI:

raztaplja trdoživo umazanijo, mašće, katran, ..., štit kovine pred korozijom, neguje orodja, stroje, naprave..., podmazuje zatiče, vzmeti, šamire, ključavnice, verige itd. odpravlja škrpanje, odličen odstranjevalec rje, preprečuje vlažnost, štit kontakte baterij, sveč, razdelilnikov za vžig, preprečuje počasne tokove, Pločevinko pred uporabo dobro pretesrite!

NEVARNO: Vsebuje: Ogljikovodiki, C10-13, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatov (2-25%). Ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkanes, ciklički, < 2% aromatov. Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom:lahko eksplodira pri segrevanju. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpkokane kože. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtrega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje preporočamo. Ne pršti proti odpretemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preuknjajte ali sezigaјte je nit, ko je prazna. + Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C / 122 °F. Ne vdihavati hlapov / razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru. Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vsebinsko / posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi. Vsebuje: Pentan-2,3-dion. Piperonal. EUH208 Lahko povzroči alergijski odziv.

PL

HR

RS

BA

SI


BG

BG

RO

Pull!

1020



**PROPERTIES:**

resolves stubborn dirt, grease, tar etc.; protects metals from corrosion; maintains tools, machines, devices etc.; Lubricates bolts, springs, hinges, locks, chains etc.; eliminates squeaking; excellent rust remover; displaces moisture, protects contacts on batteries, spark plugs, ignition distributors; prevents leakage currents; Shake the can well before use!

DANGER:

Contains: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%). Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. May cause drowsiness or dizziness. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. + Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122 °F. Do not breathe vapours / spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Dispose of contents/container in accordance with local/national regulation. Contains: 2,3-Pentanedione. Piperonal. EUN208 May produce an allergic reaction.

**СВОЙСТВА:**

разтваря трудни за почистване мърсотия, машинна, катран, ...; предпазва металите от корозия, за поддържане на инструменти, машини, уреди... , смазва болтове, пружини, шарнири, ключалки, вериги и т.н. отстранява скърцането, изключително разтворителят на ръкда, постмска влагата, предпазва контакти на батеритите, запалителните свещи, прекъсвач-разпределителите, блокира повърхностите утечки на ток, Преди употреба кутията добре да се разплати!

ОПАСНО: Съдържа: Въглеводороди, C9-C10, n-алкан, изоалкан, циклични, ароматични (2-25%). Въглеводороди, C9-C10, n-алкан, изоалкан, циклични, <2% ароматични**** Извънително запалим аерозол. Съд под налягане; може да експлодира при нагряване. Може да предизвика сълзливото или световъръх. Приничава увреждане на органите или повърхностите на водните организми, с дълготрайен ефект. Повтарящата се експозиция може да предизвика исчезване или напукване на кожата. *** Да се пази от попадна, нагорещени повърхности, искри, открити пламъци и други източници на запалване. Потонопушненото забранено. Да не се пръска към открыти пламъци или друг източник на запалване. Да не се пробива и изгаря докато след употреба. + Да се пази от пръка сълнчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C / 122 °F. Не дишайте изпарения / аерозол. Да се използва само на открито или на добре проветримостта. Да се избяга изпускане в околната среда. Съдържанието / съдът да се изхвърли в съответствие с мест-ната/национална уредба. ***Съдържа: Piperonal, Пентан-2,3-дион. EUN208 Може да предизвика алергична реакция.

**PROPRIETĂȚI:**

îndepărtează murdăria persistentă, grăsimea, gudromul, ..., protejează metalele de coroziune, sigură întreținerea ustensilelor, utilajelor, aparatelor ... lubrificază bolturi, arcuri, balamale, incuietori, lanturi etc., elimină scărlătirile, capacitatea excelentă de, îndepărare a ruginii, asigură eliminarea umidității, protejează contactele bateriilor, bujilor, distribuitoarelor , împiedică apariția curentilor de scurgere, scutură bine doza înainte de utilizare!

PERICOL: Contine: Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, aromatice (2-25%). Hidrocarburi, C9-C10, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice. Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune; Poate exploda dacă este incălzit. Poate provoca somnolenta sau ameteală. Provocă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Nociu pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Expunere repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. A se păstra departe de surse de căldură, suprafete încinse, scânteie, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumul interzis. Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. + A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C / 122 °F. Nu inspirați vapozi / spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediul său. Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/nationale. Contine: Pentan-2,3-dion. Piperonal. EUN208 Poate provoca o reacție alergică.

