

RECA arecal Rostshock, Artikel-Nr. 0896 311 400 001

PL

WŁAŚCIWOŚCI:

arecal Rostshock pomaga w odkręceniu zardzewiałych gwintów śrub wszelkiego rodzaju
- niezwykłe szybkie działanie
- pelzające
- chłodzenie obrabianych materiałów

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Zawiera: Węglowodory, C6- C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 5% n-heksan. Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zaplon. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zaplonu. Nie przekuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. + Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C / 122 °F. Unikać wdychania par / rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne. Zawiera: kompozycje zapachowe, >=30%; węglowodory alifatyczne (środką porotwórczego), 15 - <30%; węglowodory alifatyczne

HR

OSOBINE:

arecal Rostshock otpušta rđdom zapećene navoje vijaka svake vrste
- ekstremno brzo djelovanje
- hlađenje materijala koji se obrađuju

OPASNOST:

Sadrži: Ugljikovodici, C6-C7, n-alkani, izo-alkani, cikleni, <5% n-heksan. Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Nadražuje kožu. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. + Zaštitiiti od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C / 122 °F. Izbjegavati udisanje pare / aerosola. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice. Sadrži: mirisi, >=30%; alifatski ugljikovodici (Potisni plin), 15 - <30%; alifatski ugljikovodici

RS

OSOBINE:

arecal Rostshock otpušta rđdom zapećene navoje vijaka svake vrste
- ekstremno brzo delovanje
- hlađenje materijala koji se obrađuju

OPASNOST:

Sadrži: Ugljovodonici , C6- C7 , n- alkani , isoalkanes , cikleni , < 5 % n-heksan. Veoma zapaljiv aerosol. Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Izaziva iritaciju kože. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Držati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Konejneri pod pritiskom: Ne probadati/ probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. + Zaštitiiti od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F. Izbjegavati udisanje pare / spreja. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice. Sadrži: Mirisne materije, >=30%; alifatični ugljovodonici (potisni gas), 15 - <30%; alifatski ugljovodonici

BA

SI

LASTNOSTI:

arecal Rostshock razrahlja trđovratno zarjavele vijajčne navoje vseh vrst
- ekstremno hiter učinek lezenja
- ohladitev obdelanih materialov

NEVARNO:

Vsebuje: Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 5% n-heksan. Zelo lahko vnetljivo aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi posledicami. Povzroča zaspanost ali omotico. Hraniti ločeno od vročine, vroćih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. + Zaščititi pred sončevim svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C / 122 °F. Ne vdihavati hlapov / razpršila. Uporabljati je zunaj ali v dobro prezraćevanem prostoru. Nositi zašćitne rokavice. Vsebuje: parfumi, >=30%; alifatski ogljikovodiki (pogonskega plina), 15 - <30%; alifatski ogljikovodiki

PL

HR

RS

BA

SI

GB

BG

RO

1020

Pull!



GB**PROPERTIES:**

arecal Rostshock loosens stubborn rusted screw threads of all kinds.
 - extremely fast creeping action
 - Cooling of the treated materials

DANGER:

Contains: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. + Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122°F. Avoid breathing vapours / spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves. Contains: fragrances, >=30%; aliphatic hydrocarbons (propellant), 15 - <30%; aliphatic hydrocarbons

BG**СВОЙСТВА:**

arecal Rostshock освобождава залятиотръжда винтовирезбиотвсякакъв вид
 - изключително бързо проникване
 - охлаждане на обработваните повърхности

ОПАСНО:

Съдържа: Въглеводороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-Хексан. Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Предизвиква дразнене на кожата. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. + Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C / 122°F. Избягвайте вдишване на изпарения / аерозоли. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице. Съдържа: >=30%; алифатни въглеводороди (пропелант), парфюми, 15 - <30%; алифатни въглеводороди

RO**CARACTERISTIC**

arecal Rostshock degajează orice filet elicoidal ruginit
 - capacitate de penetrare extrem de rapidă
 - răcește materialele tratate

PERICOL:

Conține: Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, < 5% n-hexan. Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca somnolență sau ameteală. A se păstra departe de surse de căldură, suprafete încinse, scânteii, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. + A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C / 122 °F. Evitați să inspirați vaporii / spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Purtați mănuși de protecție. Conține: parfumuri, >=30%; hidrocarburi alifatiche (gaz), 15 - <30%; hidrocarburi alifatiche

