

Ultra



10 Liter

Artikel-Nr. 0896 620 10

(A) EIGENSCHAFTEN: Löst hartnäckigsten Schmutz, Fett, Teer, ... Schützt Metall vor Korrosion. Schützt Werkzeuge, Maschinen, Geräte, ... Schmiere Bolzen, Federn, Schlämme, Schösser, Ketten usw. Beseitigt Quetschen, Hervorragen, Rostlöser, Verdünnung Feuchtigkeit, schützt Kontakte an Batterien, Zündkerzen, Zündventilern, Verhindert Kriechströme. **GEFAHR:** Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclohexane, < 2% Aromaten, Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, Aromaten (2-25%). Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

(CZ) arecol Fillup maści spręż Ultra
VLASTNOSTI: Uvolňuje nesnadno odstranitelnou nečistotu, mastnotu, deht, ... Chrání kov před korozí. Ošetřuje nářadí, stroje, přístroje, ... Máže čepy, pružiny, závěsy, zamky, řezací atd. Odstraňuje škrápaní. Výborně odstraňuje rzi. Odpuzuje vlhkost, chrání kontakty na bateriích, zapalovacích svíčkách, rozdělovacích zapalování, brání povrchovým proudům. Nádobu před použitím důkladně proptete! **NEBEZPEČÍ:** Obsahuje: uhlovodíky, C9-C10, n-alkany, izoalkany, cyklické < 2% aromatických uhlovodíků, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, aromatické (2-25%) hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chráníte před teplem, horkými povrchy, iskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. Zamete vdechovanou par. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STŘEDISKO/ lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení, skládajte na dobre větraném místě. Uchovávejte v chladu. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

(SK) VLASTNOSTI: Odstraňuje usadenú nečistotu, mastnotu, deht, ... Chrání kov pred korózou. Ošetrjuje náradie, stroje, prístroje, ... Máže čepy, pružiny, závesy, zamky, rezače atď. Odstraňuje škrápanie. Výborne odstraňuje ržu. Odpuzuje vlhkosť, chráni kontakty na bateriách, zapalovacích sviečkach, rozdeľovacích zapalovania, bráni povrchovými proudmi. Nádobu pred použitím riadne preptete! **NEBEZPEČENSTVO:** Obsahuje: uhľovodíky, C9-C10, n-alkány, izoalkány, cyklické < 2% aromatických uhľovodíkov, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické (2-25%) horľavá kvapalina a páry. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávať mimo dosahu tepla/horúch povrchov/iskr/otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Neľafajte. Zabráňte vdychovaniu pr. Používajte iba na vonom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÉ CENTRUM/ lekára. Nevývolávajte zvracanie. Uchovávať na dobre vetranom mieste. Uchovávať v chlade. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

(HU) TULAJDONSÁGOK: Oldja a makacs szennyeződéset, zsírt, kátrányt, ... Védi a fémeket korrózióval szemben. Apólya a szerszámokat, gépeket, készülőket, ... Csapozszept, rugók, szanörök, zárok, láncok stb. kényesére. Megszünteti a kiskorogást. Kiszörítja a nedvességet, vedi az akkumulátorok, kejujgyóteryek, gyujtáselosztók érintkezését. Megakadályozza kúszóarányok, vezetékek. A fákant használat előtt jól fel kell rázni! **VEZÉLY:** Tartalmaz: Szénhidrogének, C9-C10, n-alkánok, izoalkánok, ciklusok, < 2% aromás szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, ciklusok, aromás (2-25%) tüszvényes folyadék és gőz. Lenyelés és a légutakba kerülve halálos lehet. Almosagot vagy szűzölést okozhat. Artalmas a víz élővilága, hosszán tartó károsodást okoz. Hővel, forró felülettel, szikrával, nyíltsággal és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos a gőzök beélegésezt. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. **LENYELÉS ESETÉN:** Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTJÁROVOSHOZ. TILOS hánytatni. jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. Ismétlődő expozíció a bőr károsodást vagy megpedeszedést okozhatja.

(PL) WŁAŚCIWOŚCI: Usuwa mocno przwierające zabrudzenia, smar, smołę, ... Chroni metale przed korozją. Konserwuje narzędzia, maszyny, przyrządy, ... Smaruje swornice, sprężyny, zawiasy, zamki, łańcuchy itd. Eliminuje skrzypienie. Doskonale rozpuszcza dżę. Wypiera wilgoć, chroni zestyki akumulatorów, świec zapłonowych, rozdzielaczy zapłonu. Zapobiega tworzeniu się pradów pędzących. Przed użyciem mocno wstrząsnąć pojemnikiem! **NIEBEZPIECZENSTWO:** Zawiera: Węglowodory, C9-C10, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatów. Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, aromatów (2-25%) Latwopalna ciecz i pary. Polknięcie i dostanie się przez drogę oddechową może grozić śmiercią. Może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy. Działła szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Polecie wzdornione. Unikać wdychania par cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI/ lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

(HR) OSOBINE: Otpušta najvrednijuokomiju prijavštinu, smar, katan, ... Štiti metale od korozije. Nječuje alat, stroje, uređaje, ... Podmaže svornjake, opruge, šarke, brave, lance itd. Uklanja škrapanje. Odlično sredstvo za otpuštanje hrđe. Potiskuje vlagu, štiti kontakte na baterijama, svjećicama za paljenje, razvodnicima paljenja. Sprečava površinske struje. Boćicu prije upotrebe. **OPASNOST:** Sadrž: Hidrokarboni, C9-C10, n-alkani, izoalkani, cikleni, < 2% aromata hidrokarboni, C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikleni, aromatski (2-25%) zapaljiva tekućina i para. Može biti smrtonosno ako se proguta i ude u dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskre, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti, ljebejavati udisanje pare. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim. Ponovni kontakt može dovesti do lomljive ili ispucale kože.

(RS) OSOBINE: Otpušta najvrednijuokomiju prijavštinu, smar, katan, ... Štiti metale od korozije. Nječuje alat, mašine, uređaje, ... Podmaže svornjake, opruge, šarke, brave, lance itd. Uklanja škrapanje. Odlično sredstvo za otpuštanje hrđe. Potiskuje vlagu, štiti kontakte na baterijama, svjećicama za paljenje, razvodnicima paljenja. Sprečava površinske struje. Boćicu prije upotrebe snažno protresti. **OPASNOST:** Sadrž: Hidrokarboni, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatic Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) Zapaljiva tečnost i para. Može izazvati smrt ako se proguta i dođe do disajnih puteva. Može da izazove pospanost i nesvesćicu. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Držati dalje od izvora toplotne/varna/otvorenog plamena/ vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. Izbegavati udisanje pare. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. Ne izazivati povraćanje. Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

(RO) CARACTERISTICI: Îndepărtează murdăria persistentă, grăsimea, gudronul, ... Protejează metalele de corozie. Asigură întreținerea ustensilelor, utilajelor, aparatelor. ... Lubrifiază bolțurile, arcuții, balamale, înclucătorii, lanțurile etc. Elimină scărțăturile. Capacitate excelentă de îndepărtare a rugii. Asigura eliminarea umidității, protejează contactele bateriilor, bujiilor, distribuitorilor. Împiedică apariția curenților de scurgere. Scuturiți bine doza înainte de utilizare! **PERICOL:** Conține: Hidrocarburi, C9-C10, n-alkani, izo-alkani, cicloalkani, < 2% aromatic hidrocarburi, C10-C13, n-alkani, izo-alkani, cicloalkani, aromatic (2-25%) lichid și vapori inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Poate provoca somolență sau amețeală. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe incense, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumuturi interzis. Evitați să inhalați vapori. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic. NU provocați vomă. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

(SI) LASTNOSTI: Raztaplja trdoživno umazanijo, maščobe, katan, ... Štiti kovine pred korozijo. Nječuje orodja, stroje, naprave, ... Podmaže zatiče, vzmeti, šarnire, ključavnice, verige itd. Odpravlja škrapanje. Odlično odstranjuje ržo. Preječuje vlažnost, štiti kontakte baterij, svečk, razdelnikov za žviga. Preječuje počasne tokove. Pločinko pred uporabo dobro pretresti! **NEVARNO:** Vsebuje: Ogļķivokidi, C9-C10, n-alkāni, izoalkāni, cikļeni, < 2% aromātisko Hidrokarboni, C10-C13, n-alkānes, isoalkānes, cyclics, aromatics (2-25%) Vnešļģija tekošāna in hlapi. Pŕi zauņģitijā v istovnu dišņģalno poti ē lahko smrtno. Lākģo pazoroņģi zaspānosnāt arī omģotģo. Škodļģivo za vodņģe organismus, z ilgogģtrajņģini uņģģini. Hranģti loģeno od vrocģnes, vrocģģ površņģn, isķet, odprģtega ognģa in drugģģ vĕrov vģģģa. Von hitze, heiģen oberflģchen, funken, offenen flammen und anderen zũndquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von dampf vermeiden. Nur im freien oder in gut belũfteten rģumen verwenden. BEI VERSCHLũCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeifũhren. Kũhl an einem gut belũfteten ort aufbewahren. Wiederholter kontakt kann zu spröder oder rissiger haut fũhren.

(GB) PROPERTIES: Removes persistent contaminants, grease and tar. Protects metals from corrosion. Maintains tools, machinery and devices. Lubricates bolts, springs, hinges, locksmits and chains. Eliminates squeaking. Excellent rust dissolver. Gists moisture, protects contacts on batteries, spark plugs and ignition distributors. Prohibits leakage currents. **DANGER:** Contains: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatic Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%). Flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Precautionary statements: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not breathe vapours. Use only outdoors or in a well-ventilated area. **IF SWALLOWED:** Immediately call a POISON CENTER/ doctor. Do NOT induce vomiting. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Special labelling: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

(BG) ХАРАКТЕРИСТИКИ: Разтваря тврдни за почистване мърсотия, мажирна, машинна, катран, ... Предпазва металите от корозия. За поддръжка на инструментите, машини, уреди, ... Смазва болтове, пружини, шарнири, ключалки, вериги и т.н. Отстранява скръженост. Искроуличен разтворител на ръжда, потиска влагата, предпазва контактите на батериите, запалителните свещи, прегъсва-разпределителите, блоkira повърхностните утечи на ток. Преди употреба кутинга добре да се разклати! **ОПАСНО:** Съдържа: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatic Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) Запалима течност и пари. Може да бъде смъртоносна при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Може да предизвика сънливост или омаяване. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Топанонужното забранено. Избягвайте вдихане на изпарения. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. ПРИ ПОГЪЛТАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. НЕ предизвиквайте повръщане. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно. Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

(BA) OSOBINE: Otpušta najvrednijuokomiju prijavštinu, smar, katan, ... Štiti metale od korozije. Nječuje alat, mašine, uređaje, ... Podmaže svornjake, opruge, šarke, brave, lance itd. Uklanja škrapanje. Odlično sredstvo za otpuštanje hrđe. Potiskuje vlagu, štiti kontakte na baterijama, svjećicama za paljenje, razvodnicima paljenja. Sprečava površinske struje. Boćicu prije upotrebe snažno protresti. **OPASNOST:** Sadrž: Hidrokarboni, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatic Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) Zapaljiva tečnost i para. Može izazvati smrt ako se proguta i dođe do disajnih puteva. Može da izazove pospanost i nesvesćicu. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Držati dalje od izvora toplotne/varna/otvorenog plamena/ vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. Izbegavati udisanje pare. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. Ne izazivati povraćanje. Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

