



Bio Cut

Bohr- und Schneidhelfer

10 Liter

Artikel-Nr. 0896 630 10

(A) EIGENSCHAFTEN:
Optimal geeignet zum Bohren, Drehen, Gewin-
dschneiden, Fräsen, Sägen in rostfreiem Stahl, Bau-
stahl, Alu, Messing etc. Voll raffiniertes Rapsöl mit speziellen
Schmierstoff-Additiven für maximale Werkzeugstandzeiten,
höhere Schnittgeschwindigkeiten und präzise Bearbeitung.
Aus nachwachsenden Rohstoffen (Raps). Vollständig biolo-
gisch abbaubar.

(HR) OSOBINE:
Optimalno pogodno za bušenje, tokarenje, nare-
zivanje navoja, glodanje i piljenje u nehrđajućem
čeliku, građevinskom čeliku, aluminijumu, mjeđi itd. Potpuno
rafinirano ulje uljane repice sa specijalnim mazivim aditi-
vima za maksimalni vijek trajanja alata, veću brzinu rezanja,
preciznu obradu. Od održivih sirovina (uljana repica). U po-
tunosti biološki razgradivo.

(SK) VLASTNOSTI:
Optimalne sa hodi na vrtanje, sústruženie, rezanie
závitov, frézovanie, pílenie nehrdzavejúcej ocele,
konštrukčnej ocele, hliníka, mosadze atď. Plne rafinovaný
repkový olej so špeciálnymi mazacími prísadami pre ma-
ximálnu životnosť nástrojov, vyššie rýchlosti rezania, presné
spracovanie. Z dorastajúcich surovín (repka). Úplne biolo-
gicky rozložiteľné.

(HU) TULAJDONSÁGOK:
Optimalisan alkalmas rozsdamentes acél szerkezeti
acél, alumínium, sárgaréz stb. fűrésásra, esztergá-
lásásra, me netvágasásra, maratózásra, fűrészelésre. Teljesen
finomított repceolaj speciális kenőanyag-adalékokkal a ma-
ximális szerszám-élettartam, nagyobb vágásebesség, a precíz
megmunkálás érdekében. Újranoított nyersanyagokból (repce).
Biológiai úton teljesen lebontható.

(CZ) Prostředek na vrtání a řezání Bio Cut VLASTNOSTI:
Optimálně se hodí na vrtání, soustružení, řezání
závitů, frézování, pilování nerezové ocele, stavební ocele,
hliníku, mosazi atd. Plně rafinovaný repkový olej se speciální-
mi mazacími přísadami pro maximální životnost nástrojů,
vyšší rychlosti řezání, přesné zpracování. Z dorůstajících suro-
vin (řepka olejka). Úplně biologicky rozložitelné.

(PL) WŁAŚCIWOŚCI:
Optymalnie nadający się do wiercenia, toczenia,
nacinania gwintów, frezowania, pilowania stali
nierdzewnej, stali budowlanej, aluminium, mosiądzu itp. W
pełni rafinowany olej rzepakowy o specjalnych adytywach
środką smarowego do osiągnięcia maksymalnych okresów
trwałości, narzędzia, wyższych prędkości skrawania, precyzyj-
nej obróbki. Z surowców odnawialnych (rzepak). Całkowicie bio-
logicznie degradowalny.

(BA) OSOBINE:
Optimalno pogodno za bušenje, tokarenje, nare-
zivanje navoja, glodanje i testerisanje u nerđajućem
čeliku, građevinskom čeliku, aluminijumu, mesinguu itd. Pot-
puno rafinisano ulje uljane repice sa specijalnim mazivim
aditivima za maksimalni vek trajanja alata, veću brzinu re-
zanja, preciznu obradu. Od održivih sirovina (uljana repica).
U potpunosti biološki razgradivo.

(RS) OSOBINE:
Optimalno pogodno za bušenje, tokarenje, nare-
zivanje navoja, glodanje i testerisanje u nerđajućem
čeliku, građevinskom čeliku, aluminijumu, mesinguu itd.
Potpuno rafinisano ulje uljane repice sa specijalnim maziv-
nim aditivima za maksimalni vek trajanja alata, veću brzinu re-
zanja, preciznu obradu. Od održivih sirovina (uljana repica).
U potpunosti biološki razgradivo.

(SI) LASTNOSTI:
Optimalno za vrtanje, vrtenje, urezovanje navojev,
rezkanje, žaganje nerjavečega jekla, gradbenega
jekla, aluminija, medenine itd. Polno rafinirano repično olje
s posebnimi aditivi maziv za maksimalen upravljalni čas
orodij, visoka hitrost rezanja, natančna obdelava. Iz ponovno
rastočih surovin (repica). Popolnoma biološko razgradljivo.

(BG) СВОЙСТВА:
Много подходящо средство при пробиване,
стружене, резбонарязване, фрезование, рязане
(с трион) в неръждаела стомана, конструкционна
стомана, алуминий, месинг и др. Напълно рафинирано
рапишно масло със специални добавки на мажещото
средство за максимална издръжливост на инструментите,
висока скорост на рязане, прецизна обработка. От
подрастващи суровини (рапица). Биологично напълно
разграждащо се средство.

(RO) CARACTERISTICI:
Indicat în mod optim pentru foraj, strunjire, tăiat
filete, frezare, debitare cu fierăstrăul a oțelului in-
oxidabil, a oțelului de construcții, a aluminului, alamei, etc.
Ulei de rapiță complet rafinat cu aditivi speciali de gresare
pentru timpi maximi de utilizare a sculelor, viteze mai mari de
debitare, prelucrare precisă. Din materii prime regenerabile
(raپیță). Biodegradabil integral.

Kellner & Kunz AG • Boschstraße 37 • A-4600 Wels • Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0
RECA NORM GmbH • Am Wasserturm 4 • DE-74635 Kupferzell • Tel. 0049 (0) 7944/61-0

www.reca.com

0317