

RECA arecal Tef Clear PTFE-Schmierspray, Artikel-Nr. 0896 711 400

(A)

PTFE-Schmierspray EIGENSCHAFTEN: Zur Trockenschmierung von Gleitstellen, besonders wenn Öle oder Fette Verschmutzungen verursachen würden. Ergibt transparenten, nicht schmutzenden Gleitfilm. Geeignet für Laufschiene, Türangeln und Schösser, Möbelscharniere, Schubfächer, Schiebedach- und Sitzschienen, Kugellager... Für Metalle, Kunststoff, Gummi... Beständig gegen Wasser, Benzin, Öle, Laugen und Säuren. Auch als Formtrennmittel in der kunststoffverarbeitenden Industrie verwendbar.

GEFAHR: Enthält: Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <5% n-hexan. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schilfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verpressen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen.

(CZ)

PTFE mazivo ve spreji VLASTNOSTI: Na suché matovanie kluzných miest predovšetkým pokiaľ by oleje alebo tuhé znečistenia. Vytvári transparentný, nešpinivý posuvný film. Vhodný na vodič kolejničiek, závesy dverí a zámky, nábytkové závesy, záušky, kolejničky posuvných stiech a sedadla, kuličkové ložiska... Na kovy, plast, gumu... Odolný proti vode, benzínu, olejom, lúhům a kyselinám. Možnosť použitia i ako separačný prostriedok na formy v priemysle spracujúcom plasty

NEBEZPEČENSTVO: Obsahuje: Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, isoalkány, cyklické, <5 % n-hexán. Extrémne horľavý aerosól. Nádobja je pod tlakom: Pri zahrievaní sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Chránite pred teplom, horľavými povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Nezapálajte. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. Nepropichujte alebo nespalište ani po použití. Zamerajte vdychovaniu pár / aerosólov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ošídľeciový štít. Chránite pred slnečným žiarením. Nevystavujte teploté presahujúci 50 °C / 122°F.

(SK)

PTFE mazivo ve spreji VLASTNOSTI: Na suché matovanie kluzných miest, najmä ak by oleje alebo tuhé znečistenia. Vytvára transparentný, nešpinivý kluzný film. Vhodný na vodiace kolajničky, závesy dverí a zámky, nábytkové závesy, záušky, kolajničky posuvných stiech a sedadiel, guľôčkové ložiska... Na kovy, plast, gumu... Odolný proti vode, benzínu, olejom, lúhom a kyselinám. Možnosť použitia aj ako separačný prostriedok na formy v priemysle spracujúcom plasty

NEBEZPEČENSTVO: Obsahuje: uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, isoalkány, cyklické, <5 % hexán. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádobja je pod tlakom: Pri zahrievaní sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovajte mimo dosahu tepla / horúcich povrchov / iskier / otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Neľajte. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Nepropichujte alebo nespalište ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zabráňte vdyčovaniu pár / aerosólov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochrannú tvár. Chránite pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F.

(HU)

PTFE kenőspray TULAJDONSÁGOK: Csúszófelületek szárazítására, kiváltéppen ha olajok és zsírok szennyeződésekét okoznának. Átlátszó, nem szennyező csúszóréteget eredményez. Használható vezetősinékhez, ajtóvasalatókhoz és zárákhoz, bútorszarukerékhez, fűtőkező, toletető- és üléssínhez, golyóscsapágyakhoz... Fémekhez, műanyaghoz, gumához... Víz-, benzín-, olaj-, lúg- és saválló. Formaldehid-szerték is használható a műanyagfeldolgozó iparban.

VEZÉLY: Tartalmaz: Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkánok, ciklusokak, < 5% n-hexán. Rendkívül tűveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Bőrirritáló hatással. Alomosságot vagy szédülést okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Hőgőz, forró felülettelől szikrázó, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassa ki vagy eggyese el, még használat után sem. Kerülje a gőzök / permet beélegését. Kiszórásnál szabaddan vagy jól szellőző helyiségben használható. Kerülni kell az anyagnak a környezetre való kijuttatását. Védőkesztyű / védőruha / szemvédő / arcvédő használata kötelező. Napfénytől védeni. Nem érheti 50 °C / 122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

(GB)

PTFE lubricant spray PROPERTIES: For the dry lubrication of sliding points especially for applications where oils or greases would cause soiling. Gives a transparent, non-contaminating lubricant film. Suitable for guide rails, door hinges and locks, furniture hinges, drawers, sliding roof and seat tracks, ball bearings... For use with metals, plastic, rubber... Resistant to water, gasoline, oils, alkalis and acids. Also suitable for use as a release agent in the plastic processing industry.

DANGER: Contains: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing vapours / spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. P280 Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122°F.



Tef Clear PTFE-Schmierspray



400 ml

520 e 3

Kellner & Kunz AG · Boschstraße 37 · A-4600 Wels · Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 · www.reca.com
RECA NORM GmbH · Am Wasserturm 4 · DE-74635 Kupferzell · Tel. 0049 (0) 7944 / 61-0