

(A)

EIGENSCHAFTEN:
Ausbesserungsspray für verzinkte Konstruktionen. Heller Farbton. Geprüft und zugelassen. Sehr guter Korrosionsschutz.

GEFAHR: Enthält: Aceton, Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische, Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Versacht Hautreizungen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstochen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt / Behälter gemäß lokalen / nationalen Vorschriften über Entsorgung zuführen. Enthält: 2-Butanonoxim. EUH208 Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2004/42/EG (FarbVOC)
677,1 g/l II B e Speziallack
(max. 840 g/l)

(CZ)

VLASTNOSTI:
je opravný sprej na pozinkované konštrukcie. Svetlý barevný odstín. Certifikovaný a schválený. Veľmi dobrá ochrana proti korózii.

NEBEZPEČÍ: Obsahuje: Acetone, solventní nafta (ropná), lehká aromatická, Extremně hořlavý aerosol. Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Dráždí kůži. Chrání před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zápalení. Nepropichujte nebo nespálujte ju, a to ani po spotrebování obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F. Zabráňte vdychovaniu pár / aerosolov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice / ochranné bryle / obličejový štít. Odstráňte obsah / obal podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov. Obsahuje: butanon-oxim. EUH208 Může vyvolať alergickou reakci.

2004/42/ES, 677,1 g/l II B e
e Speciální lak (max. 840 g/l)

(SK)

VLASTNOSTI:
je korekčný sprej na pozinkované konštrukcie. Svetlý farebný odtieň. Certifikovaný a schválený. Veľmi dobrá ochrana proti korózii.

NEBEZPEČENSTVO:
Obsahuje: Aceton, benzínové rozpúšťadlá (ropné), ľahká, aromatická frakcia. Mimoriadne horľavý aerosol. Nádobu je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Dráždí kožu. Uchovávajte mimo dosahu tepla / horúcich povrchov / isker / otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Neštrikajte na otvorený oheň ani iný zdroj zápalenia. Nepropichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F. Zabráňte vdychovaniu pár / aerosolov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare/ochranu tváre. Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi / regionálnymi / vnútroštátnymi / medzinárodnymi predpismi. Obsahuje: butanon-oxim. EUH208 Může vyvolať alergickú reakciu.

2004/42/ES, 677,1 g/l II B e
e Speciální lak (max. 840 g/l)

(HU)

TULAJDONSÁGOK:
az arecal GALVA ZINC PREMIUM egy horganyzott szerkezetekhez készült javító spray. Világos színárnyalat. Az edényben túlnyomás ellenőrzött és engedélyezett. Kiváló korrozóvédelem.

VESZÉLY: Tartalmaz: Aceton, Szolvens nafta (ásványolaj), könnyűpáratartós, Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás ellenőrzött és engedélyezett. Kiváló korrozóvédelem. **VESZÉLY:** Tartalmaz: Aceton, Szolvens nafta (ásványolaj), könnyűpáratartós, Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Tilos nyitni lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C / 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Kerülje a gőzök / permet beelevezését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű / szemvédő / arcvédő használata kötelező. A tartalom / edény elhelyezése hulladékként a helyi / területi / országos / nemzetközi előírásoknak (meghatározandó). Tartalmaz: Butanon oxim. EUH208 Allergiás reakciót válthat ki.

2004/42/EK, 677,1 g/l II B e
e Speciális lakk (max. 840 g/l)

(GB)

PROPERTIES:
Touch-up spray for galvanized constructions. Light shade. Tested and approved. Excellent protection from corrosion.

DANGER: CONTAINS: acetone, solvent naphtha (petroleum), light aromatic, extremely flammable aerosol. Pressurized container: May burst if heated, causes serious eye irritation. May cause drowsiness or Dizziness, toxic to aquatic life with long lasting effects, causes skin irritation. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on open flames or other ignition sources. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122 °F. Avoid breathing vapours / spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Wear protective gloves / eye protection / face protection. Dispose of contents/container in accordance with local/national regulation. Contains: 2-Butanone oxime. EUH208 May produce an allergic reaction.

2004/42/CE 677,1 g/l II B e
e Special finishes (max. 840g/l)



Galva Zinc Premium



400 ml

520 e 3

