

RECA arecal Galva Zinc Basic - Zinkspray, Artikel-Nr. 0897 115 400 001

PL

WŁAŚCIWOŚCI: jest sprayem do naprawy konstrukcji ocynkowanych. Jasny odień. Sprawdzony i posiadający aprobatę. Bardzo dobra ochrona antykorozyjna.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Zawiera: aceton, ksylen, mieszanina izomerów. Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogranicza ryzyko wybuchu. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrenia, otwartego ognia i innych źródeł zaplonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zaplonu. Nie przekluknąć ani nie spałać, nawet po zużyciu. + Chronić przed światłem słonecznym. Nie wstawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C / 122 °F. Unikać wdychania par / rozpylanej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rekawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiorki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę. 2004/42/EG: 595,036 g/l - II B e Lakier specjalny (max. 840g/l)

HR

OSOBINE: je sprej za popravke pocinčanih konstrukcija. Svetla boja. Ispitano i odobreno. Vrlo dobra zaštita od korozije.

OPASNOST: Sadrži: Aceton, Ksilen (svi izomeri). Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grie. Uzrokuje jakо nadraživanje oka. Nadražuje kožu. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učinkima. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Štetno u dodiru s kožom. Štetno ako se udise.

Cuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamenova i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. + Zaštiti od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C / 122 °F. Izbegavati udisanje pare / aerosola. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbegavati ispuštanje u okoliš. Nosit zaštitne rukavice / zaštitno odijelo / zaštitu za oči / zaštitu za lice. Odložiti sadržaj / spremnik u skladu s nacionalnim propisima.
2004/42/EG: 595,036 g/l - II B e Specijalni lak (max. 840g/l)

RS

BA

OSOBINE: je sprej za popravke pocinčanih konstrukcija. Svetla boja. Ispitano i odobreno. Vrlo dobra zaštita od korozije

OPASNOST: Sadrži: Aceton, ksilen, mešani izomeri, cist. Veoma zapaljiv aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grie. Dovodi do jakе iritacije oka. Izaziva iritaciju kože. Štetno za živ i svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Štetno u kontaktu sa kožom Štetno ako se udise.

Držati dalje od izvora toplove / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Kontejner pod pritiskom: Ne probadati/ probijati niti paliti, čak ni kad su iskorisceni. + Zaštiti od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F. Izbegavati udisanje pare / spreja. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Izbegavati ispuštanje / oslobadanje u životnu sredinu. Nosit zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice. Odlažanje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti).
2004/42/EG: 595,036 g/l - II B e Specijalni lak (max. 840g/l)

SI

LASTNOSTI: je spray za izboljšavo pocinkanih konstrukcij. Svetel barvni ton. Preverjeno in odobreno. Izredno dobra zaščita pred korozijo.

NEVARNO: Vsebuje: Aceton. Ksilen Zeleno lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom:lahko eksplodira pri segrevanju. Povzroča hudo draženje oči. Povzroča draženje kože. Škodljivo za vodne orgazme, z dolgotrajnimi učinkini. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Zdravju škodljivo v stiku s kožo. Ždravju ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtrega ognja in drugih virov vžiga.

Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. + Zaštiti pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C / 122 °F. Ne vdihavati hlavor / razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Preprečiti sproščanje v okolje. Nosit zaštitne rukavice / zaštitno obliko / zaščito za oči / zaščito za obraz. Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.
2004/42/EG: 595,036 g/l - II B e Poseben lak (max. 840g/l)

PL

HR

RS

BA

SI


GB


BG

RO

1020

Pull!







PROPERTIES: Touch-on spray for galvanized constructions. light colour. Tested and approved. Very good corrosion protection.

DANGER: Contains: Acetone. Xylene, mixture of isomers. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. May cause drowsiness or dizziness. Harmful in contact with skin. Harmful if inhaled. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. + Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122°F. Avoid breathing vapours / spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. Dispose of contents/ container in accordance with local/national regulation. 2004/42/EG: 595,036 g/l - II B e Special finishes (max. 840g/l)



СВОЙСТВА: е спрей за защита на поцинковани конструкции. светъл цвят. тестван и одобрен. много добра корозионна защита.

ОПАСНО: Съдържа: ацетон, ксилен. Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Предизвиква дразнене на кожата. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Вреден при контакт с кожата. Вреден при вдишване. Да се пази от топлина, на горещи повърхности, искри, откради пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пръска към откради пламък или друг източник на запалване. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. + Да се пази от пръка сълъчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C / 122°F. Избягайте вдишване на изпарения / аерозоли. Да се използва само на открито или на добре проветривомясто. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице. Съдържанието / съдът да се изхвърли в съответствие с мест-ната / националната уредба. 2004/42/EG: 595,036 g/l - II B e Специален лак (max. 840g/l)



PROPRIETĂȚI: este un spray pentru corecțarea stratului de acoperire al construcțiilor zincate. Culoare de nuanță deschisă. Verificat și admis. Foarte bună protecție împotriva coroziunii.

PERICOL: Contine: Acetonă. Xilen, amestec de izomeri. Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este incalzit. Provocă o iritație gravă a ochilor. Provocă iritația pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Poate provoca somnolenta sau ameteală. Nociv în contact cu pielea. Nociv în caz de inhalare. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumul interzis. Nu pulveriza deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforă sau ardeți, chiar și după utilizare. + A se protejea de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C / 122 °F. Evitați să inspirați vaporii / spray-ul. A se utilizează numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediu. Părtăți mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a fetei. Aruncați continutul/recipientul la conformitate cu reglementările locale/nationale. 2004/42/EG: 595,036 g/l - II B e Lac special (max. 840g/l)

