



Galva Zinc Basic



RECA arecal Galva Zinc Basic, Artikel-Nr. 0897 115 400

(A)

EIGENSCHAFTEN:
Ausbesserungsspray für verzinkte Konstruktionen. Heller Farbton. Geprüft und zugelassen. Sehr guter Korrosionsschutz.

GEFAHR:

Enthält: Aceton, Xylol, Isomerenmisch
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck! Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. + Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
2004/42/EG: 595,036 g/l - II
B e Speziallack (max. 840g/l)

(CZ)

arecal zinkový sprej Galva Zinc Basic
VLASTNOSTI:
je opravný sprej na zinkované konštrukcie. Svetlý barevný odstín. Certifikovaný a schválený. Veľmi dobrá ochrana proti korózi.

NEBEZPĚČNÍ:

Obsahuje: aceton. Xylen, všechny isomery
Extremně hořlavý aerosol. Nádobu je pod tlakem: při zahívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Může způsobit ospalost nebo závratě. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechnutí.
Charaktere před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestríkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropíchněte nebo nespálujte ani po použití. + Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. Zamezte vdechování par / aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Odstraňte obsah / obal podle místních/národních předpisů.
2004/42/EG: 595,036 g/l - II
B e Speciální lak (max. 840g/l)

(SK)

VLASTNOSTI:
je korekčný sprej na pozinkované konštrukcie. Svetlý farebný odtieň. Certifikovaný a schválený. Veľmi dobrá ochrana proti korózi.

NEBEZPĚČENSTVO:

Obsahuje: Aceton, Xylén, zmes izomérov
Mimoriadne horľavý aerosól. Nádobu je pod tlakom: Pri zahívaní sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždí kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Škodlivý pri vdychnutí.
Uchovávajte mimo dosahu tepla / horúcich povrchov / iskier / otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite. Nestríkejte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. + Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F. Zabráňte vďychovaniu par / aerosolov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre. Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi/vnútroštátnymi predpismi.
2004/42/EG: 595,036 g/l - II
B e Speciálny lak (max. 840g/l)

(HU)

TULAJDONTSÁGOK:
az arecal GALVA ZINC PREMIUM egy horganyzott szerkezetekhez készült javító spray. Világos színárnyalat. Ellenőrzött és engedélyezett. Kiváló korrózióvédelem.

VESZÉLY:

Tartalmaz: Aceton, Xilol (izomerek keveréke)
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. Almosósságot vagy szédülést okozhat. Bőrrel érintkezve ártalmas. Belelegezve ártalmas. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. + Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C / 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Kerülje a gőzök / permet bekelezését. Kizárólag szabaddal vagy jól szellőző helyiségben használható. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű / védőruha / szemvédő / arcvédő használatra kötelező. A tartalom / edény elhelyezése hulladéként a helyi/országos előírásoknak (meghatározandó).
2004/42/EG: 595,036 g/l - II
B e Speciális lak (max. 840g/l)

(GB)

PROPERTIES:
Touch-on spray for galvanized constructions. Light colour. Tested and approved. Very good corrosion protection.

DANGER:

Contains: Acetone, Xylene, mixture of isomers
Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. May cause drowsiness or dizziness. Harmful in contact with skin. Harmful if inhaled. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. + Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122 °F. Avoid breathing vapours / spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. Dispose of contents/container in accordance with local/national regulation.
2004/42/EG: 595,036 g/l - II
B e Special finishes (max. 840g/l)



400 ml 520 e 3

Kellner & Kunz AG · Boschstraße 37 · A-4600 Wels · Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 · www.reca.com
RECA NORM GmbH · Am Wasserturm 4 · DE-74635 Kupferzell · Tel. 0049 (0) 7944 / 61-0