

RECA arecal Lackspray schwarz matt, RAL 9005, Artikel-Nr. 0897 210 400

(A)

EIGENSCHAFTEN:
Vernichtet und schützt Holz und Metall vor Verwitterung und Korrosion, gute Füllkraft, elastisch, wetterbeständig.
Basic: Nitrokombinationslack. Trockenzzeit: ca. 20 Minuten.

GEBAUCHSANWEISUNG:
Dazu die lackierenden Teile gründlich reinigen, eventuelle Rost entfernen und leicht anschleifen. Metalle mit Grundierungsspray Art.-Nr. 0897 250 400 vorbehandeln. Dose kräftig schütteln (mind. 2 Minuten vom höheren Anschlag der Mischkugel gerechen) und Probe sprühen. Sprühabstand ca. 25 cm, gleichmäßig im Kreuzgang sprühen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leeresprühen.

GEGEHN: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schälfähigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Sicherung explodiertgefahr! Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gewerblichen Verwendungszweck. Produkt enthält: Aceton, n-Butylacetat, Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten.

(CZ)

Lakovací sprej černý matný
VLASTNOSTI:
Zkrášluje a chrání dřevo a kov před povětrnostními vlivy a korozíou, dobrá plivnost, elastický odolný proti výplivom počasia. Základ: nitrokombinácia laku. Doba schnutia: cca 20 minút.

(SK)

VLASTNOSTI:
Skrášľuje a chráni drevo a kov pred poveternostnimi vlivmi a koroziou, dobrá plivnosť, elastický odolný proti výplivom počasia. Základ: nitrokombinácia laku. Doba schnutia: cca 20 minút.

(HU)

TULAJDONOSÁGOK:
Szépítő és véd a fémet az időjárás káros hatásaival és korroziív szemben, jól kitölteképesség, rugalmas, időjárásilag. Bázis: Nitrokombinációs lakk Száradási idő: kb. 20 perc.

(HU)

NÁVOD K POUŽITIU:
Lakované díly dôkladne očistete, odstráňte prípadnú rúzu a jemné obrouste. Kovy predbehne upratovať základovým sprejem, číslo výrobku 0897 250 400. Nádobu dôkladne pretrypkejte (min. 2 minuty počinajc od zrieteného nárazu miestu kuličky) a strieknite na skúšku. Vzdialenosť pri strikaní cca 25 cm, striekajte rovnako ako do kríza. Nádobu po použití otocite a ventil vystrikejte do prázdna.

(NEBEZPEČÍ:

Extremná horľavá aerosol. Nádoba je pod tlakom: pri zahriani sa môže rozbriať. Spôsobuje väčšie podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalost alebo závratu. Opatkaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo propaskanie pokožky. Ak je potrebná lekárskia pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jiným zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestriekejte do stvoreného ohňa nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevedechnute aerosoly. Chráňte pred slnečným žárem. Nevystavujte teplotam nad 50 °C. Odstranite obsah / obal v souladu s miestnymi predpisy. Bez dostatočného vetrania možný vznik explozívnej směsi. Produkt obsahuje aceton, butanol, acetát, uhlovodíky. Data výroby a spotreby jsou uvedeny na dóze. Datum výroby: P tyždeň/rok. Datum spotreby: EXP tyždeň/rok. Spotreba: EXP tyždeň/rok.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
A lakkozandó részéket alaposan tisztítva meg, addott esetben távolítsa el a rözsadt és emyhén csiszolja le. Fémeket a 0897 250 400 cikkszámú alapozó sprayval kezelje elől. Alapozan rázza fel a flakont (a keverőgolyó halálhossz odakoppánásától számvita legalább 2 percig) és végezzen egy próbásorát. Permetezze távoliság kb. 25 cm egyneműesen, keresztrácsban permetezze. Használat után fordítsa meg a flakont és permetezze úresre a szeléget.

VESZÉLY: Rendkívül tüzelőanyag aerosol. Az edényben tulajónás uralékodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritáció okozhat. Álmosság vagy széduális okozhat. Ismétlődő expozíció a bőr kisáradását vagy megrepedését okozhatja. Orvos tanácsadás esetén tartsa kézzel a termék edényt vagy címkejét. Gyerekkelkötő elszáradtartádó. Hőtől, forró felületektől szíkrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos lángra vagy más gyújtóforrára permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. A permet belelegzésre tilos. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hőt. Az edény tartalmát / a tartályt a regionális szabalyozásoknak megfelelően kell tárolni. Előfordulhat, hogy a tartályban számos hálájában robbanásveszélyes környezetűtől függ. A termék tartalom: Aceton, n-Butyl-acetat, Szénhidrogének. Gyártási és száratossági idő: Jelölve a csomagoláson. Prgyártási het/év. Illetve EXP jelzésről het/év.

2004/42/EE(e), VOC max. 840 g/L, <839 g/L

400 ml

520 e 3

Kellner & Kunz AG • Boschstraße 37 • A-4600 Wels • Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 • www.reca.com
RECA NORM GmbH • Am Wasserturm 4 • DE-74635 Kupferzell • Tel. 0049 (0) 7944/61-0



Paint Black Lackspray schwarz matt

