

RECA arecal Lackspray weiss seidenmatt, RAL 9010, Artikel-Nr. 0897 230 400

6

EIGENSCHAFTEN:
Verschönert und schützt Holz
und Metall vor Verwitterung
und Korrosion, gute Füllkraft,
elastisch, wetterbeständig
Basis: Nitrokombinationsslack
Trockenzeit: ca. 20 Minuten

GER

REINIGUNG ANWENDUNG:
Die zu lackierenden Teile grundlich reinigen, eventuellen Rost entfernen und leicht anschleifen. Metalle mit Grundierungsspray Art.-Nr. 0897 250 400 vorbehandeln. Dose kräftig schütteln (mind. 2 Minuten vor dem hörbaren Anschlag der Mischkugel gerechnet) und Probe sprühen. Sprühabstand ca. 25 cm, gleichmäßig im Kreuzgang sprühen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leer sprühen.

GEE

Aerosol. Behälter steht unter Druck; kann bei Erwärmung爆破, Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsticket erhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauswerfen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen schießen. Nicht durchstochen oder verbrennen, auch nicht nach Gehasch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichend Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Produkt enthält: Aceton, n-Butylacetat.

©

**Llakovací sprej bílý matný
VLASTNOSTI:**
Zkrášluje a chrání dřevo a kov
před povětrnostními vlivy a
korozí, dobrá plnivost, elastický,
odolný proti vlivům počasí
Základ: nitrokombinácia lak
Doba schnutí: cca 20 minut

NÁVOD K POUŽITÍ:
Lakování díly dílčádlem očistěte, odstraňte případnou rzi a jemně obrouste. Kovy předěchně upravte základovým sprejem, číslo výroby 0897 250 400. Nádobu dílčádla protřepťte (min. 2 minu počínajíc od zřetelného nárazu mítice kuličky) a stríkňete na zkoušku. Vzdálenost při střikání cca 25 cm, stříkajte rovnoraméně do krize. Nádobu po použití otocte a ventil vystrikejte do prázdná.

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem; při zahrívání se může roztrhnut. Způsobuje význačnou podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakování expozice může způsobit výsolení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lekařská pomoc, mohlo by ruce obal nebo štětec vyrábek. Uchovávejte mimo dosah dětí. Charhate před teplom, horkými povyky, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohnu nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropouštějte nebo nespevnějte ani po použití. Neudržujte aerosoly. Charhate před sluncem a zařízením, která vytvářejí tepelné pulsy. 50 °C. Odstraněte obal a obal v souladu s místními směry. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Produkt obsahuje: aceton, butyl-acetát. Dáta výroby a spotřeby jsou uvedeny na dole - Datum výroby: P/tydeník/; Datum spotřeby: EXP/tydeník.

SK

VLASTNOSTI: skrášľuje a chráni drevo a kov pred poveternostnými vplyvmi a koróziou, dobrá plnívost, elastický, odolný proti vplyvom počasia. Základ: nitrokombiacačný eág. Doba schnutia: cca 20 minút

14

Výroba: NAF 1990
Využití: Vybavování díly důkladně očistite, dostráhněte případnou hruď a všechny obroušky. Kovy předbežně upravte základním sprejem, číslo výrobku 0897 250 400. Nádobku důkladně pretřete (min. 2 minuty) pochodem z dřevěného náražku (nebo měsícející guľôčky) a striekněte na obroušku. Vzdálenost při striekání je 25 cm, striekajte rovnomerne do kříza. Nádobku po použití otocete a ventil vystriekajte do prázdniny.

WERE

zprávou aerofly. Nádoba je pod základním zařízením. Sdílá se s možností oživit. Spôsobuje všechno odpočívadlo až do konce. Možné spôsobiť výrobek alebo závraty. Okapovaná expozícia môže spôsobiť vyušenie alebo popraskanie výrobku. Ak je potrebná lekárská pomoc, napijte k dispozícii alebo výrobku. Uchovávajte mimo dosluh ateli. Uchovávajte mimo dosluh tepla, horúčich povrchov, čier, otvoreného ohňa a iných drogových plošin. Neňajte. Neslepkujte na otvorený ohň ani do zdroje napájania. Nepreplňujte nádoby s kapalinou. Neduchujte výrobky v chladničke pred využitím. Nevyužívajte tepelné vlny nad 50 °C. Zneškodňujte obal / obaly v súlade s národnými predpismi. Bez dostatočnej vetrania vzniknú vzniku zmesi, ktoré môžu vypuknúť. Produkt obsahuje: etanol, butyl acetát. Dátum výroby spotrebě je vyzačtený na výrobce. Výrobce: Přírodní, Spotrebce: XP tříduřev, CZ 00100000.

HU

ULAJDONSÁGOK:
építi és védi a fát és a
met az időjárás káros hatása-
val és korrozióval szemben,
kitöltőképesség, rugalmas,
időjárásálló
azis: Nitrokombinációs lakk

2010

ASZNALATI UTASITÁS:
lakkozandó részeiket alaposan
színtesítse meg, addt esetben
voltsa el a rögzítés és enyhén
iszolálja le. Fémeket a 0897
50 400 kicskával alapozó
rával kezeljön elő. Alaposan
szállíttatja fel a flakont (a keverőgolyó
láthatókodácoppanásától származó
színállománytól) a legmagasabb
szinten (galább 2 percig) és végezzen egy
szaborsorat. Permetezési távolság
3-25 cm, egyenletesen, keresz-
áruányban permetezze. Használat
án fordítás meg a flakont és

enmed

SZÉZYL: Rendkívül tüzetes gyógyszer. Az edényben túlnyomás alkotódik; hő hatására megnegyedhető, sőt szemirritáztatónak is okoz. Álmosságot vagy szedéssel okozhat, ismételten előfordulhat. A bőr kiszáradását gy megnegyedezését okozhatja. Visszánádásban esetén tartsa zsem a termék edényt vagy címkét. Gyerekkelől elzárva tartandó, felnőr felületével, szekréttel, írt lángtól és más gyújtóforrásról való tartando. Tilos a dohányzás, ott nyílra vagy más gyűjtőrácsra permetezni. Ne nyakussza ki gy égesse el, míg használhat. Nem lehető a hő hatására megnegyedhető. Az edény tartalmában 1% tartaljú regionális szabású ökörzékoncsgyufagéllelővel kell hulladéknek megfelelően. Megfelelő szűrözés utánban röbabnásveszélyes terhelésre készíthető. A termék nem étkezési alapanyag. Azonban az *n*-Butil-acetát, ártási és szavatossági érték: Jelölve EXP/klapáson P/gyártási hétfévnévben.



2004/42/IIB(e), VOC max. 840 g/L, <839 g/L

400 ml **520e3**

Kellner & Kunz AG · Boschstraße 37 · A-4600 Wels · Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 · www.reca.com
RECA NORM GmbH · Am Wasserturm 4 · DE-74635 Kupferzell · Tel. 0049 (0) 7944/61-0



Paint White

Lackspray weiss seidenmatt

