

## RECA arecal Lackspray metallicsilber, Artikel-Nr. 0897 240 400

**(A)**

### EIGENSCHAFTEN:

Albnielester Lackspray. Schützt Felgen vor Steinlöser, Streusalz und ähnlichen Einflüssen. Staubtrocken nach ca. 20 Minuten.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Die zu lackierenden Teile gründlich reinigen, eventuellen Rost entfernen und leicht anschleifen. Dose kräftig schütteln (mind. 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugel gerechnet) und Probe sprühen. Sprühabstand ca. 25 cm, gleichmäßig im Kreuzgang sprühen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leer sprühen.

### GEFAHR: Extrem entzündbares

Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Produkt enthält: Aceton, n-Butylacetat.

**(CZ)**

**LŠtřibrná metaliza ve spreji VLASTNOSTI:** Lakovací sprej odolný proti oděru. Chrání disky před odledujícími kamenkami. Chrání disky před odledujícími kamenkami, posypovou soli a podobnými vlivy. Suchý proti prachu cca po 20 minutách

**NÁVOD NA POUŽITÍ:** Lakovaná díla důkladně očistěte, odstraňte případnou rzi a jemně obrušte. Nádobku důkladně protřepte (min. 2 minuty počínajíc od zřetelného nárazu míscí kulíčky) a stříknete na zkoušku. Vzdálenost při stříkání cca 25 cm, stříkejte rovnoměrně do kříže. Nádobku po použití otočte a ventil vystríkejte do prázdna.

**NEBEZPEČÍ:** Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropíchněte nebo nespálujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Produkt obsahuje: aceton, butyl-acetát. Data výroby a spotřeby jsou vyznačeny na dóze - Datum výroby: P týden/rok; Datum spotřeby: EXP týden/rok.

**(SK)**

**VLASTNOSTI:** Lakovací sprej odolný proti oděru. Chrání disky před odledujícími kamenkami, posypovou soli a podobnými vplymi. Suchý proti prachu cca po 20 minútach.

**NÁVOD NA POUŽITIE:** Lakované diely dôkladne očistite, odstráňte prípadnú ržu a jemne obrušte. Nádobku dôkladne pretrepte (min. 2 minúty počnúc od zreteľného nárazu miešacej guľôčky) a strieknite na skúšku. Vzdialenosť pri striekaní cca 25 cm, striekajte rovnomerne do kríža. Nádobku po použití otočte a ventil vystriekajte do prázdna.

**NEBEZPEČENSTVO:** Mimoriadne horľavý aerosol. Nádobka je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Neľafajte. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte aerosóly. Chraňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s národnými predpismi. Bez dostatočného vetrania možnosť vzniku zmesí, ktoré môžu vybuchnúť. Produkt obsahuje: aceton, butyl acetát. Dátum výroby a spotreby je vyznačený na obale - Výroba: P týdeň/rok; Spotreba: EXP týdeň/rok.

**(HU)**

**TULAJDONTSÁGOK:** Kopásálló lakkispray. Védi a kerekátársákat a kavicsok és az útsórsó okozta károk és hasonló behatások ellen. Porszáraz kb. 20 perc után.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

A lakozandó részeket alaposan tisztítsa meg, adott esetben távolítsa el a rozsdát és enyhén csiszolja le. Alaposan rázza fel a flakont (a keverőgömb hallható odakoppanásától számítva legalább 2 percig) és végezze egy próbaszórást. Permetezési távolság kb. 25 cm, egyenletesen, keresztirányban permetezze. Használat után fordítsa meg a flakont és permetezze úresre a szelepet.

**VESZÉLY:** Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlzó nyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Almosásgőg vagy szédülést okozhat. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja. Orvosi tanácsadás esetén társas kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. A permet belelélegzése tilos. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő. Az edény tartalmát / a tartályt a regionális szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni. Megfelelő szellőzés hiányában robbanásveszélyes keverékek képződhetnek. A termék tartalmaz: Aceton, n-Butil-acetát. Gyártási és szavatossági idő: Jelölve a csomagoláson P/gyártási hét/év, illetve EXP/lejáratási hét/év.



# Paint Silver Lackspray metallicsilber



2004/42/III(é), VOC max. 840 g/L, <839 g/L

400 ml

520 e 3

Kellner & Kunz AG • Boschstraße 37 • A-4600 Wels • Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 • www.reca.com  
RECA NORM GmbH • Am Wasserturn 4 • DE-74635 Kupferzell • Tel. 0049 (0) 7944/61-0

0518