



# S20

# S20

# S20

## Premium Akryl

## Prémium Akryl

## Premium Acryl

## Premium Akril

## Premium Akril

**CZ** Jednosložková akrylátová těsnicí hmota odolná proti dešti na bázi akrylátové disperze, k použití v interiéru a exteriéru.

**SK** Jednosložková akrylátová tesniaca hmota odolná voči dažďu na báze akrylátovej disperzie, vhodná na použitie v interiéri i exteriéri.

**A** Einkomponentiger, schnellregener Acrylatdichtstoff für den Innen- und Außenbereich auf Acryldispersionsbasis.

**HU** Egykomponensű, gyorsan esőálló, akrildiszperzió alapú akrilát tömítőanyag bel- és kültérre.

**HR** Jednokomponentni akrilatni materijal za brtvljenje otporan na pljusak za unutarnje i vanjsko područje na bazi akrilne disperzije.

### POUŽITÍ:

Těsnící plochy musejí být čisté, zbavené prachu, oleje a tuku. Produkt je vhodný k utěšňování spojů a spár s mírnými nároky na dilataci, např. mezi betonem, zdivem, omítkami, vláknitým cementem, sadrokartónem, dřevem nebo tvrdým PVC. Vyznačuje se odolností vůči stárnutí, UV záření a dešti, neobsahuje rozpouštědla, isokyanát ani silikon. Dá se přetřít vhodnými barvami.

### POUŽITIE:

Tesniace plochy musia byť suché, zbavené prachu a mastnoty. Produkt je vhodný na utesňovanie spojov a škár s miernymi nárokmi na dilatáciu, napr. medzi betónom, murivom, omietkami, vláknitým cementom, sadrokartónom, drevom alebo tvrdým PVC. Vyznačuje sa odolnosťou voči starnutiu, UV žiareniu a dažďu, neobsahuje rozpúšťadlá, izokyanát ani silikón. Možno ho pretrieť vhodnými farbami.

### ANWENDUNG:

Die Dichtflächen müssen trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Geeignet zum Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit mäßiger Dehnungsbeanspruchung, z. B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Faserzement, Gipskarton, Holz oder Hart-PVC. Sehr gute Alterungs- und UV-Beständigkeit, schnellregenfest, lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei. Überstreichbar mit dafür geeigneten Farben.

### HASZNÁLAT:

A tömítőfelületek legyenek szárazak, por-, olaj- és zsírmentesek. Mérsékelt tágulási igénybevételű csatlakozások és hézagok tömítésére, pl. beton, falazat, vakolt felületek, szálcement, gipszkarton, fa vagy kemény PVC között. Kiváló ellenállóképesség öregedéssel és UV-sugárzással szemben, gyorsan esőálló, oldószer-, izocianát- és szilikonmentes. Ehhez megfelelő festékekkel átfesthető.

### PRIMJENA:

Prianjajuće površine moraju biti suhe, i slobodne od prašine, ulja i masnoća. Pogodno za brtvljenje priključaka i fuga s umjerenim isteznim opterećenjem, npr. između betona, zidova, žbucnih površina, vlakastog cementa, gipskartona, drveta ili tvrdog PVC-a. Vrlo dobra postojanost na starenje i UV-zrake, otporan na pljusak, bez sredstva za otapanje, izocianata i silikona. Može se preličiti pogodnim bojama.

### UPOZORNĚNÍ/ OMEZENÍ:

Produkt není vhodný k použití v sanitárních prostorech, na přírodní kámen, bitumen ani na spáry, které jsou trvale v kontaktu s vlhkostí. Těsnící hmotu chraňte před mrazem! Další technické údaje naleznete v našem prospektu. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

### UPOZORNENIA/ OBMEDZENIA:

Produkt nie je vhodný do sanitárnych priestorov, na prírodný kameň, bitúmen a takisto ani na škáry, ktoré sú trvalo v kontakte s vlhkosťou. Tesniacu hmotu chráňte pred mrazom! Ďalšie technické údaje nájdete v našom prospekte. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

### HINWEISE/EINSCHRÄNKUNGEN:

Nicht geeignet für den Sanitärbereich, auf Naturstein, auf Bitumen, sowie nicht für Fugen, die dauerhaft in Kontakt mit Feuchtigkeit stehen. Dichtstoff vor Frost schützen! Weitere Technische Daten entnehmen Sie bitte unserem Prospekt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### TUDNIVALÓK /KORLÁTOZÁSOK:

Nem használható fürdőhelyiségekben, természetes kőeken, bitumenen, valamint tartósan nedveséggel érintkező hézagokon. A tömítőanyagot fagygal szemben védeni kell! További műszaki adatokat prospektusunkban talál. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Allergiás reakciót válthat ki.

### NAPOMENE/ OGRANIČENJA:

Nije pogodno za sanitarno područje, na prirodnom kamenu, na bitumenu te za fuge koje su trajno u kontaktu s vlagom. Materijal za brtvljenje štiti od mraza! Podrobni tehnički podatci mogu se naći u našem prospektu. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. Sadržaj: Benzizotiazolinon. Može izazvati alergijsku reakciju.

Artikel-Nr. 0898 120

<b>CE</b> 0074
14
AT 0898 120 2014-05
EN 15651-1: F EXT-INT

Kellner & Kunz AG  
Boschstr. 37 | A-4600 Wels  
Tel. +43 (0) 7242/484-0

RECA NORM GmbH  
Am Wasserturm 4 | DE-74635 Kupferzell  
Tel. +49 (0) 7944/61-0

1019

**310 ml**  
www.reca.com