



## S77 Clearfix Klebt & Dichtet

Transparent  
Im Innenbereich einsetzbar  
Überlackierbar

1K Kleb- und Dichtstoff auf Hybridbasis für alle Haftansprüche auf nahezu alle Materialien, nur für Anwendungen im Innenbereich. Glasklar, ideal für unauffällige Verklebungen. Bleibt nach Aushärtung dehnfähig, verfügt über eine hohe mechanische Festigkeit und ist erprobt für Verklebungen mit starken Belastungen.

#### Einsatzbereich:

Für Hart PVC und Polyester, Glas, Metall, Blech, Holz, Paneele, PU-Schaumplatten, Alu-Profile, Anschlussfugen im Innenbereich zwischen Fenstern, Türen und Baukörpern, Verklebungen von Fliesen, Keramik und Fullsteinen.

#### Eigenschaften:

Ausgezeichnete Haftung auf die meisten Bau- und Industriematerialien wie Holz, Glas, Metall, Alu, eloxiertes Aluminium, Messing, Kupfer, Hart-PVC. Elastische Verklebungen für starke Beanspruchungen, hohe Zugfestigkeit, vibrationsfest, schalldämmend, dauerelastisch, überlackierbar.

#### Verarbeitungshinweise:

Im Dunkeln kann eine Vergilbung stattfinden. Überlackierbar mit nahezu allen Farben & Lacken, ausgenommen Alkydharzlacken. Unter anderem nicht für den Aquariumbau und Anwendungen auf PE, PP sowie PTFE geeignet. Darf keiner hohen Chlorkonzentration ausgesetzt werden! Nicht für dauerhafte Wasser- sowie UV-Belastung geeignet. Nicht für PMMA und Polycarbonat geeignet. Frei von Isocyanaten und Silikon, neutral und fast geruchlos.

#### Anwendung:

Haffflächen müssen sauber, trocken, fest, staub- und fettfrei sein. Bei Verklebungen wird das Auftragen in vertikalen Schlangelinien empfohlen. Die Klebeverbindung ist solange zu stützen bis diese handfest ist. Für offenporige Untergründe wird die Verwendung eines Primers empfohlen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird jede Haftung ausgeschlossen. Es wird empfohlen immer eine Haftprobe durchzuführen. Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt auf [www.reca.co.at](http://www.reca.co.at) beachten!

#### Lagerstabilität:

Bei ungeöffneter Kartusche und kühler, trockener Lagerung mind. 9 Monate haltbar ab Produktionsdatum.

## S77 Clearfix Klebt & Dichtet

Čirý  
Pro vnitřní použití  
Možné přelakovat

(A)

**ENTHÄLT:** Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

(CZ)

**OBSAHUJE:** Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)dekandioát. Může vyvolat alergickou reakci. List bezpečnostních údajů je pro profesionální uživatele k dispozici na vyžádání.

(SK)

**OBSAHUJE:** Bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebakát. Môže vyvolať alergickú reakciu. Karta bezpečnostných údajov je pre profesionálnych používateľov k dispozícii na požiadanie.

(HU)

**TARTALMAZ:** Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-sebakát. Allergiás reakciót válthat ki. Biztonsági adatlap igénylésre, hivataloszerű felhasználók részére kapható.



## S77 Clearfix Klebt & Dichtet

Číre ako sklo  
Pre vnútorné použitie  
Prelakovateľný

(PL)

**ZAWIERA:** Sebacynian bis-(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperidyloxy). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

(HR)

**SADRŽI:** Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakat. Može izazvati alergijsku reakciju. Sigurnosni listić profesionalni korisnici mogu dobiti na upit.

(RS)

**SADRŽI:** Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate. Može da izazove alergijsku reakciju. Bezbednosni list dostupan na zahtev.

(BG)

**СЪДЪРЖКА:** бис(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил)себакат. Може да предизвика алергична реакция. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.



FREE FROM:  
- SILICON  
- ISOZYANAT  
- SMELL

1118

## S77 Clearfix Klebt & Dichtet

Átlászó  
Beltéri használatra  
Lakkozható

(SL)

**Vsebuje:** Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakat. Lahko povzroči alergijski odziv. Varnostni list na voljo na zahtevo.

(RO)

**CONTINE:** Sebacat de bis-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil). EUH208 Poate provoca o reacție alergică. Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

(BA)

**SADRŽI:** Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate. Može da izazove alergijsku reakciju. Bezbednosni list dostupan na zahtev.

Artikel-Nr. 0898 511 9  
Inhalt: 300 ml

<b>CE</b> 1213
14
AT 0898 511-9 2014-05
EN 15651-1: F-INT